



Voolupiiraja, TeSys Deca Frame 2,32A/690V, aktiveerimine 1,5kA, GV2ME/GV2P/GV2RT pealmine kruviklambri ühendustega

GV1L3

Peamine

Vahemik	TeSys
Tootevalik	TeSys GV2 TeSys deka
Lisavarustus / eraldi osa kategooria	Kaitsetarvik
Toote või komponendi tüüp	Voolu piirav moodul
Ühilduvus tootevalikuga	TeSys GV2 TeSys Deca
Toote ühilduvus	GV2RT GV2ME GV2P GV2L
Mooduli funktsioon	Kaitselüliti katkestusvõime suurendamine
Paigaldamise asukoht	Kaitselüliti peal
[st] nimitöövool	32 A
[Ith] tavaline vaba õhu soojusvool	63 A IEC 60947-1
Aktiveerimislävi	1500 A
Katkestusvõime	<= 100 kA olenevalt kaitseseadmest
[Ue] nimitõppinge	690 V AC 50/60 Hz
[Ui] nimiisolatsioonipinge	690 V AC 50/60 Hz vastavad IEC 60947-1

Täiendav

Ühendused - klemmid	kruvitud klemmklemm 1 x 1,5...25 mm ² jäik kruvitud klemmklemm 2 x 1,5...10 mm ² jäik kruvitud klemmklemm 1 x 1,5...25 mm ² paindub ilma kaabli otsata kruvitud klemmklemm 2 x 1,5...10 mm ² paindub ilma kaabli otsata kruvitud klemmklemm 1 x 1,5...16 mm ² paindub kaabli otsaga kruvitud klemmklemm 2 x 1,5...4 mm ² paindub kaabli otsaga
Kinnitussmoment	2,2 N.m
Netokaal	0,13 kg

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Pakendi laius 1	5,0 cm
Pakendi pikkus 1	8,0 cm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Pakendi kaal 1	122,0 g
Pakendi tüüp 2	S01
Ühikute arv pakendis 2	24
Pakendi kõrgus 2	15,0 cm
Pakendi laius 2	15,0 cm
Pakendi pikkus 2	40,0 cm
Pakendi kaal 2	3,104 kg

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus >](#)

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >](#)

Ökoloogiline jalajälg	
Süsinikdioksiidi jalajälg (kg CO2-ekvivalent CR kohta, kogu elutsükkel)	42
Use Better	
Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Jah
Ilma ühekordse plastita pakend	Jah
Use Again	
Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Tagasivõtmine	No
WEEE	Toode tuleb Euroopa Liidu turgudel kõrvaldada pärast spetsiaalset jäätmekogumist ja see ei tohi kunagi sattuda prügikasti

Connections and Schema

Current Limiter

GV1L3

