

Täiendav nullblokk, TeSys Control, 175A, V5 / V6



VZ13

Peamine

Vahemik	TeSys
Seadme lühinimi	VZ
Toote või komponendi tüüp	Täiendav neutraalne plokk
Toimivuse tase	Kõrge jõudlus
Jõukontaktide arv	1N
Kontaktide tüüp ja koostis	1 NO
Kontaktoperatsioon	Varajane valmistamine, hiline vaheaeg
Toote ühilduvus	V5 V6
Ühilduvus tootevalikuga	TeSys TeSys VARIO lüliti lahklüliti
Võrgu tüüp	AC DC
Võrgu sagedus	50/60 Hz

Täiendav

Paigaldamise asukoht	Vasakule Õige
[Ue] nimitööpinge	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nimiimpulssitaluvuspinge	6 kV
[Ith] tavaline vaba õhu soojusvool	175 A
Mehaaniline vastupidavus	30000 tsükliid
Elektriline vastupidavus	30000 tsükliid DC-1...5 30000 tsükliid AC-21
Ühendused - klemmid	kruvitud klemmklemm 70 mm ² - painduv - kaabli otsaga kruvitud klemmklemm 95 mm ² - lahe
Pingutusmoment	22,6 N.m - on kruvitud klemmklemm
Kõrgus	125 mm
Laius	30 mm
Sügavus	63 mm
Netokaal	0,25 kg

Keskkond

Standardid	IEC 60947-3
------------	-------------

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #, INK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Toote sertifikaadid	UL CSA GL UKCA
Kaitsev ravi	TC
IP kaitse tase	IP20 conforming to IEC 60529
Mehaaniline tugevus	Vibratsioonid 10...150 Hz (1 gn) conforming to IEC 60068-2-6 Põrutused 11 ms (15 gn) conforming to IEC 60068-2-27
tööks vajalik välisõhu temperatuur	-20...50 °C
Tulekindlus	960 °C IEC 60695-2-1

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Pakendi laius 1	7,000 cm
Pakendi pikkus 1	12,000 cm
Pakendi kaal 1	256,000 g
Pakendi tüüp 2	S03
Ühikute arv pakendis 2	30
Pakendi kõrgus 2	30,000 cm
Pakendi laius 2	30,000 cm
Pakendi pikkus 2	40,000 cm
Pakendi kaal 2	8,190 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Süsinikdioksiidi jalajälg (kg CO2-ekvivalent CR kohta, kogu elutsükkel)	8
Keskkonnavalase teabe avaldamine	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Jah
Ilma ühekordse plastita pakend	Ei
SCIP number	3bcd18fc-49d0-4a65-8f24-71b228e77143
PVC vaba	Jah

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringluse profiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	No
WEEE	 Toode tuleb Euroopa Liidu turgudel kõrvaldada pärast spetsiaalset jäätmekogumist ja see ei tohi kunagi sattuda prügikasti