



kontaktor, Acti9 iCTK, 25 A, 2 NO,
250 V, mähis 230...240 V

A9C40225

Peamine

range of product	Acti9
Toote nimi	Acti9 iCTK
Toote või komponendi tüüp	Kontaktor
Seadme lühinimi	iCTK
Seadme rakendus	Mootoriküte-valgustus
Poles	2P
[st] nimitöövool	25 A AC-7A 8,5 A AC-7B
Pole kontakti koostis	2 EI
Võrgu tüüp	AC
Juhtimisseadme tüüp	Kaugjuhtimispuult
[Uc] juhtahela pinge	230...240 V AC 50 Hz

Täiendav

Võrgu sagedus	50 Hz
[Ue] nimitööpinge	250 V AC 50 Hz
Maksimaalne võimsus	1,2 W juures 250 V AC
[Ui] nimiisolatsioonipinge	500 V AC 50 Hz
[Uimp] nimiimpulssitaluvuspinge	4 kV
Juhtsignaali tüüp	Hooldatud
Lülitussagedus	100 lülitusoperatsiooni päevas
Kohalik signalisatsioon	Tegevuse indikaator
energiatarve VA-des	2,7 VA
sisselülituvõimsus VA-s	9,2 VA
Paigaldusviis	Klambriga
Paigaldamise tugi	35 mm sümmeetriline DIN-liistu
9 mm sammud	2
Kõrgus	81 mm
Laius	18 mm
Sügavus	68,5 mm
Värv	valge
Mehaaniline vastupidavus	1000000 tsüklid

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Elektriline vastupidavus	80000 tsükliid IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 25000 tsükliid IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B 30000 tsükliid IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 80000 tsükliid EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 tsükliid EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 tsükliid EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30000 tsükliid EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
Ühendused - klemmid	juhtimisahel : tunneli tüüpi terminalid 2 kaabel(d) 1,5 mm² jäik toiteahel : tunneli tüüpi terminalid 1 kaabel(d) 1...4 mm² painduv toiteahel : tunneli tüüpi terminalid 1 kaabel(d) 1,5...6 mm² jäik juhtimisahel : tunneli tüüpi terminalid 1 kaabel(d) 1,5...2,5 mm² jäik juhtimisahel : tunneli tüüpi terminalid 2 kaabel(d) 1,5...2,5 mm² painduv
Pingutusmoment	juhtimisahel : 0,8 N.m toiteahel : 0,8 N.m
Toote ühilduvus	Abiseade puudub
Ühilduvuskood	IKT
Turusegment	Elamud Väikesed ärihooned

Keskkond

Standardid	IEC/EN 61095
Müra tase	30 dB
Soojuse hajumine	0,9 W juures 50/60 Hz
IP kaitseaste	IP20 vastavad IEC 60529 IP40 (modulaarne korpus) vastavad IEC 60529
Reostusaste	2
Tropikaliseerumine	2 vastavad IEC 60068-1 2
Suhteline õhuniiskus	95 % juures 55 °C
Käitamiskõrgus	2000 m
tööks vajalik välisõhu temperatuur	-5...60 °C
Ladustamise ümbritseva õhu temperatuur	-40...70 °C

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	1,800 cm
Pakendi laius 1	7,500 cm
Pakendi pikkus 1	8,500 cm
Pakendi kaal 1	116,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	12
Pakendi kõrgus 2	8,000 cm
Pakendi laius 2	9,000 cm
Pakendi pikkus 2	22,000 cm
Pakendi kaal 2	1,455 kg
Pakendi tüüp 3	S03
Ühikute arv pakendis 3	96

Pakendi kõrgus 3	30,000 cm
Pakendi laius 3	30,000 cm
Pakendi pikkus 3	40,000 cm
Pakendi kaal 3	12,061 kg

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Süsinikdioksiidi jalajälg (kg CO2-ekvivalent CR kohta, kogu elutsükkel)	147
Keskkonnavalase teabe avaldamine	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Ilma ühekordse plastita pakend	Ei
ELi RoHS direktiiv	Vastab eranditele
SCIP number	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
REACH reeglid	REACH-deklaratsioon

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringluse profiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	No
WEEE	 Toode tuleb Euroopa Liidu turgudel kõrvaldada pärast spetsiaalset jäätmekogumist ja see ei tohi kunagi sattuda prügikasti