



Väljalaskeplok, Canalis KS 100A
kuni 1000A, kaitsmehoidjaga, 100A,
tera suurus 00 kaitsmed ei kuulu
komplekti, 3L+N+PE, IP55,
RAL9001

KSB100SE4

Peamine

Tootevalik	Canalis
Ühilduvus tootevalikuga	Canalis KT siini kanalid Canalis KS siini kanalid
Toote või komponendi tüüp	Äravooluüksus
siinikanalite ühilduvus	Canalis KS siini kanalid pistikprogramm Canalis KT siini kanalid KS pistikprogramm
[st] nimivool	100 A 35 °C
kaitsme tüüp	kaitsme isolaator: jaoks aM tera tüüp kaitsme , suurus 00 - 100 A vastavad NF kaitsme isolaator: jaoks gG tera tüüp kaitsme , suurus 00 - 100 A vastavad NF
Varustatud seadmed	kaitsme eraldi tellitud
Paigaldusrežiim	Pistikprogramm fikseeritud polaarsusega
Kraaniseadme polaarsus	3L+N+PE
Värv	valge (RAL 9001)

Täiendav

Seadme rakendus	Keskmine võimsusjaotus
[Ue] nimivõpinge	230...690 V olenevalt kaitseseadmest
[Uimp] nimeline impulssitaluvõpinge	6,8 kV
[Ui] niimiisolatsioonipinge	690 V olenevalt kaitseseadmest
Võrgu sagedus	50/60 Hz
Elektriühendus	vasest kaablikang - ISO63 35 mm² painduv vasest kaablikang - ISO63 50 mm² jäik
ukse/kaane avanemise pool	Õige
Kraaniseadme lahtiühendamise režiim	Ukse avades
Standardid	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Korpuse materjal	Plastist
Laius	444 mm
Sügavus	128 mm
sügavus (uks avatud)	577,5 mm
Kõrgus	220 mm
Netokaal	5 kg

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Keskkond

Maandussüsteem	TT TN-S IT
IP kaitse tase	IP55 conforming to IEC 60529
IK kaitseaste	IK08 vastavad IEC 62262

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	19,000 cm
Pakendi laius 1	24,000 cm
Pakendi pikkus 1	45,500 cm
Pakendi kaal 1	3,591 kg
Pakendi tüüp 2	P12
Ühikute arv pakendis 2	25
Pakendi kõrgus 2	80,000 cm
Pakendi laius 2	80,000 cm
Pakendi pikkus 2	120,000 cm
Pakendi kaal 2	104,000 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus >](#)

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >](#)

Ökoloogiline jalajälg

Keskkonnavalade teabe avaldamine

[Toote keskkonnaprofiil](#)

Use Better

 Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud metallisisaldus CR tasemel	0
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Jah
Ilma ühekordse plastita pakend	Jah
ELi RoHS direktiiv	Vastab eranditele
SCIP number	Cb1a2eb4-9b7e-4708-8b1b-be81799688d2
Halogeensalduse tulemuslikkus	Halogeenivaba toode

Use Again

 Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringluse profiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	No
WEEE	 Toode tuleb Euroopa Liidu turgudel kõrvaldada pärast spetsiaalset jäätmekogumist ja see ei tohi kunagi sattuda prügikasti