



Tühjendusseade, Canalis KS 100A
kuni 1000A, ComPacT NSX100/160
pikendatud pöörleva käepidemega,
160A, 3L+N+PE, IP55, RAL9001

KSB160DC4

Peamine

Tootevalik	Canalis
Ühilduvus tootevalikuga	Canalis KS siini kanalid Canalis KT siini kanalid
Ettepaneku tüüp	Klassikaline
Toote või komponendi tüüp	Äravooluüksus
[st] nimitöövool	160 A 35 °C
Kaitse tüüp	Kaitseülili Compact NSX100 Kaitseülili Compact NSX160
Varustatud seadmed	kaitseülili eraldi tellitud
Paigaldusrežiim	Plaat fikseeritud polaarsusega
Kraaniseadme polaarsus	3L+N+PE
Värv	valge (RAL 9001)

Täiendav

Seadme rakendus	Keskmine võimsusjaotus
[Ue] nimitööpinge	400 V olenevalt kaitseseadmest 500 V olenevalt kaitseseadmest
[Uimp] nimeline impulssitaluvuspinge	6,8 kV
[Ui] niimiisolatsioonipinge	400 V olenevalt kaitseseadmest 500 V olenevalt kaitseseadmest
Võrgu sagedus	50/60 Hz
Juhtimiseadme tüüp	Pikendatud pöörlev käepide
Elektriühendus	krimpsukõrv - ISO32 70 mm² painduv krimpsukõrv - ISO32 70 mm² jäik
ukse/kaane avanemise pool	Õige
Kraaniseadme lahtiühendamise režiim	Pöörleva juhtkäepideme abil
Avade arv	1 avamine FL21 nääreplaat
Standardid	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Korpuse materjal	Metallist
Laius	450 mm
Sügavus	246 mm
sügavus (uks avatud)	625,5 mm
Kõrgus	310 mm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Netokaal	9,5 kg
----------	--------

Keskkond

Maandussüsteem	TT TN-S IT
IP kaitse tase	IP55 conforming to IEC 60529
IK kaitseaste	IK08 vastavad IEC 62262

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	26,000 cm
Pakendi laius 1	34,000 cm
Pakendi pikkus 1	49,000 cm
Pakendi kaal 1	9,554 kg
Pakendi tüüp 2	P12
Ühikute arv pakendis 2	8
Pakendi kõrgus 2	71,000 cm
Pakendi laius 2	80,000 cm
Pakendi pikkus 2	120,000 cm
Pakendi kaal 2	88,432 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele lõõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus](#) >

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust](#) >

Ökoloogiline jalajälg

Keskonnaalase teabe avaldamine

[Toote keskkonnaprofiil](#)

Use Better

 Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud metallisisaldus CR tasemel	0
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Jah
Ilma ühekordse plastita pakend	Jah
ELi RoHS direktiiv	Vastab eranditele
SCIP number	Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40
Halogeensisalduse tulemuslikkus	Halogeenivaba plastrassist toode

Use Again

 Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringluse profiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	No
WEEE	 Toode tuleb Euroopa Liidu turgudel kõrvaldada pärast spetsiaalset jäätmekogumist ja see ei tohi kunagi sattuda prügikasti