



Vigi iC60 - maanduslekked lisaplokk - 2P - 40A - 30mA - SI tüüp

A9V61240

Peamine

Vahemik	Acti9
Toote nimi	Acti9 Vigi iC60
Toote või komponendi tüüp	Lisand rikkevoolu seadmed
Seadme lühinimi	Vigi iC60
Jõukontaktide arv	2P
[In] nimivool	40 A
Maanduslekked tundlikkus	30 mA
Maalekkekaitse aja viivitus	Hetkeline
Earth leakage protection type	Tüüp A-SI (pealekantav)
Võrgu tüüp	AC
Võrgu sagedus	50/60 Hz
[Ue] nimitööpinge	230...240 V AC 50/60 Hz vastavad EN/IEC 61009-1 230...240 V AC 50/60 Hz vastavad EN/IEC 61009-2-1
Standardid	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
9 mm sammud	4

Täiendav

Seadme asukoht süsteemis	Väljamineja
Jääkvoolu väljalülitamise tehnoloogia	Pingest sõltumatu
[Ui] nimiisolatsioonipinge	500 V AC 50/60 Hz vastavad IEC 60947-2
[Uimp] nimiimpulssitaluvuspinge	6 kV vastavad IEC 60947-2
Ühilduvus tootevalikuga	Akti 9 Acti9 iC60 Akti 9 Acti9 Reflex iC60
Toote ühilduvus	Üks terminal
Kohalik signalisatsioon	Reisi indikaator
Paigaldusviis	Klambriga
Paigaldamise tugi	DIN liist
Elektriühendus mcb-ga	Kruvide abil
Kammsiinide ja jaotusploki ühilduvus	põhja : JAH
Kõrgus	91 mm
Laius	72 mm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #, LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Sügavus	73,5 mm
Netokaal	0,165 kg
Ühendused - klemmid	tunneli tüüpi terminal negatiivne külj jaoks 1 kaabel(d) 1...35 mm² jäik ilma kaabli otsata tunneli tüüpi terminal negatiivne külj jaoks 1 kaabel(d) 1...25 mm² painduv ilma kaabli otsata tunneli tüüpi terminal negatiivne külj jaoks 1 kaabel(d) 1...25 mm² painduv kaabli otsaga
Traadi eemaldamise pikkus	14 mm jaoks põhja ühendus
Pingutusmoment	3,5 N.m põhja

Keskkond

IP kaitseaste	IP20 vastavad IEC 60529 IP40 (modulaarne korpus) vastavad IEC 60529
Reostusaste	3 vastavad IEC 60947-2
Elektromagnetiline ühilduvus	8/20 µs impulsi taluvus , 3000 A vastavad IEC 61009-1
töös vajalik välisõhu temperatuur	-25...60 °C
Ladustamise ümbritseva õhu temperatuur	-40...85 °C

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	8,800 cm
Pakendi laius 1	7,800 cm
Pakendi pikkus 1	11,400 cm
Pakendi kaal 1	187,000 g
Pakendi tüüp 2	S03
Ühikute arv pakendis 2	27
Pakendi kõrgus 2	30,000 cm
Pakendi laius 2	30,000 cm
Pakendi pikkus 2	40,000 cm
Pakendi kaal 2	5,563 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Süsinikdioksiidi jalajälg (kg CO2-ekvivalent CR kohta, kogu elutsükkel)	4
Keskkonnavalase teabe avaldamine	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Ilma ühekordse plastita pakend	Jah
ELi RoHS direktiiv	Vastab eranditele
SCIP number	B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab
REACH reeglid	REACH-deklaratsioon

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringluse profiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	No
WEEE	 Toode tuleb Euroopa Liidu turgudel kõrvaldada pärast spetsiaalset jäätmekogumist ja see ei tohi kunagi sattuda prügikasti