



switch disconnector iSW - 4P - 63 A - 415 V

A9S65463

Peamine

Vahemik	Acti9
Toote nimi	Acti9 iSW
Toote või komponendi tüüp	Lüliti lahklüliti
Seadme lühinimi	iSW
Seadme rakendus	Kontroll Isolatsioon
Jõukontaktide arv	4P
Kasutuskategooria	AC-22A
Sobivus isoleerimiseks	jah

Täiendav

[st] nimitöövool	63 A juures 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] nimitööpinge	415 V AC 50/60 Hz
[Icm] nimivõimsus lühise tekitamiseks	5 kA lahklüliti üksi
[Icw] nominaalne lühiajaline vastupidavusvool	1260 A
[Ui] nimiisolatsioonipinge	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nimiimpulssitaluvuspinge	6 kV
Juhtimisseadme tüüp	Lüliti
Kohalik signalisatsioon	ON/OFF indikaator
Kontakti asendi indikaator	Jah
Paigaldusviis	Fikseeritud
Paigaldamise tugi	DIN liist
Kammsiinide ja jaotusploki ühilduvus	ülemine või alumine : JAH
9 mm sammud	8
Kõrgus	85 mm
Laius	72 mm
Sügavus	73 mm
Värv	Valge
Mehaaniline vastupidavus	20000 tsüklid
Elektriline vastupidavus	15000 tsüklid

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Ühendused - klemmid	tunneli tüüpi terminalid (ülemine või alumine) - <= 1 x 50 mm² - jäik tunneli tüüpi terminalid (ülemine või alumine) - <= 1 x 35 mm² - painduv tunneli tüüpi terminalid (ülemine või alumine) - <= 1 x 35 mm² - painduva otsaga
Juhtme eemaldamise pikkus	14 mm
Kinnitusemoment	3,5 N.m

Keskkond

Standardid	IEC 60947-3 EN 60947-3
IP kaitse tase	IP20
Reostusaste	3
Tropikaliseerumine	2
Suhteline õhuniiskus	95 % juures 55 °C
tööks vajalik välisõhu temperatuur	-25...60 °C
Ladustamise ümbritseva õhu temperatuur	-40...85 °C

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Pakendi laius 1	7,000 cm
Pakendi pikkus 1	9,000 cm
Pakendi kaal 1	335,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	3
Pakendi kõrgus 2	8,000 cm
Pakendi laius 2	9,500 cm
Pakendi pikkus 2	22,000 cm
Pakendi kaal 2	1,045 kg
Pakendi tüüp 3	S03
Ühikute arv pakendis 3	33
Pakendi kõrgus 3	30,000 cm
Pakendi laius 3	30,000 cm
Pakendi pikkus 3	40,000 cm
Pakendi kaal 3	12,050 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Süsinikdioksiidi jalajälg (kg CO2-ekvivalent CR kohta, kogu elutsükkel)	8
Keskkonnavalase teabe avaldamine	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Jah
Ilma ühekordse plastita pakend	Ei
ELi RoHS direktiiv	Nõuetele vastav
SCIP number	E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
REACH reeglid	REACH-deklaratsioon

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringluse profiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	No
WEEE	 Toode tuleb Euroopa Liidu turgudel kõrvaldada pärast spetsiaalset jäätmekogumist ja see ei tohi kunagi sattuda prügikasti