

Toote infoleht

Tehnilised andmed



Vigi iC60 - maanduslekke lisaplokk - 4P - 40A - 30mA - AC tüüp

A9V41440

Peamine

Vahemik	Acti9
Toote nimi	Acti9 Vigi iC60
Toote või komponendi tüüp	Lisand rikkevoolu seadmed
Seadme lühinimi	Vigi iC60
Jõukontaktide arv	4P
[In] nimivool	40 A
Maanduslekke tundlikkus	30 mA
Maalekkekaitse aja viivitus	Hetkeline
Earth leakage protection type	Tüüp AC
Võrgu tüüp	AC
Võrgu sagedus	50/60 Hz
[Ue] nimitööpinge	400...415 V AC 50/60 Hz vastavad EN/IEC 61009-1 400...415 V AC 50/60 Hz vastavad EN/IEC 61009-2-1
Standardid	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
9 mm sammud	7

Täiendav

Seadme asukoht süsteemis	Väljamineja
Jääkvoolu väljalülitamise tehnoloogia	Pingest sõltumatu
[Ui] nimiisolatsioonipinge	500 V AC 50/60 Hz vastavad IEC 60947-2
[Uimp] nimiimpulssitaluvuspinge	6 kV vastavad IEC 60947-2
Ühilduvus tootevalikuga	Akti 9 Acti9 iC60 Akti 9 Acti9 Reflex iC60
Toote ühilduvus	Üks terminal
Kohalik signalisatsioon	Reisi indikaator
Paigaldusviis	Klambriga
Paigaldamise tugi	DIN liist
Elektriühendus mcb-ga	Kruvide abil
Kammsiinide ja jaotusploki ühilduvus	põhja : JAH
Kõrgus	91 mm
Laius	135 mm

Sügavus	73,5 mm
Netokaal	0,245 kg
Ühendused - klemmid	tunneli tüüpi terminal negatiivne külj jaoks 1 kaabel(d) 1...35 mm ² jäik ilma kaabli otsata tunneli tüüpi terminal negatiivne külj jaoks 1 kaabel(d) 1...25 mm ² painduv ilma kaabli otsata tunneli tüüpi terminal negatiivne külj jaoks 1 kaabel(d) 1...25 mm ² painduv kaabli otsaga
Traadi eemaldamise pikkus	14 mm jaoks põhja ühendus
Pingutusmoment	3,5 N.m põhja

Keskkond

IP kaitseaste	IP20 vastavad IEC 60529 IP40 (modulaarne korpus) vastavad IEC 60529
Reostusaste	3 vastavad IEC 60947-2
Elektromagnetiline ühilduvus	8/20 µs impulsi taluvus , 250 A vastavad IEC 61009-1
tööks vajalik välisõhu temperatuur	-5...60 °C
Ladustamise ümbritseva õhu temperatuur	-40...85 °C

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	8,7 cm
Pakendi laius 1	11,5 cm
Pakendi pikkus 1	14,1 cm
Pakendi kaal 1	291,0 g
Pakendi tüüp 2	S03
Ühikute arv pakendis 2	15
Pakendi kõrgus 2	30,0 cm
Pakendi laius 2	30,0 cm
Pakendi pikkus 2	40,0 cm
Pakendi kaal 2	4,747 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loogimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus >](#)

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >](#)

Ökoloogiline jalajälg

Süsinikdioksiidi jalajälg (kg CO₂-ekvivalent CR kohta, kogu elutsükkel) 6

Keskonnaalase teabe avaldamine

[Toote keskkonnaprofiil](#)

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend

Ei

Ilma ühekordse plastita pakend

Jah

[ELi RoHS direktiiv](#)

Vastab eranditele

SCIP number

B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab

REACH reeglid

[REACH-deklaratsioon](#)

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringluse profiil

Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad

Tagasivõtmine

No

WEEE



Toode tuleb Euroopa Liidu turgudel kõrvaldada pärast spetsiaalset jäätmekogumist ja see ei tohi kunagi sattuda prügikasti