

Acti9 - comb busbar - 1L+N with Aux - 18 mm pitch - 57 modules - 100A



A9XAH257

Peamine

Vahemik	Acti9
Toote või komponendi tüüp	Kamm-siin
Paigaldusviis	Horisontaalne
Lisavarustus / eraldi osa kategooria	Ühendustarvikud
Ridade kirjeldus	1L + N
Pikkus 18 mm moodulites	57
Standardid	EN/IEC 61439-1

Täiendav

Võimaluste arv	22 viisi Aux + N + 1 I
Jaotuse tüüp	Aux NL
Pooluste konfiguratsioon ühesuunaliseks	1 x 1P + N 1 x 2P
Ühenduse samm	18 mm
Pistiku tüüp	hammas
Teede vaheline kaugus	45 mm
Märgistus	NL
Isolatsioon	Isoleeritud
Seadme esitusviis	Lõigatud
Varustatud varustus	Komplekt 10 tk otsatükk
[st] nimitöövool	100 A juures 40 °C
[Ue] nimitööpinge	415 V AC
[Ui] nimiisolatsioonipinge	500 V AC vastavad IEC 61439-2
Paigalduskoht	ülemine või alumine sisse tunneli tüüpi terminalid ülemine või alumine sisse kahekordne terminal
9 mm sammud	114
Laius	1000 mm
Värv	valge (RAL 9003)
Ühilduvus tootevalikuga	Acti9 Acti9 iC60 Acti9 Acti9 iK60 Acti9 Acti9 iID Acti9 Acti9 iID K Acti9 Acti9 iSW Acti9 Acti9 iSW-NA Multi9 Multi9 C60

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #, INK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Keskkond

Tulekindlus	960 °C (30 s) vastavad IEC 60695-2-1
Reostusaste	3 vastavad IEC 60947-7-1
IP kaitseaste	IP20 otsadetailide ja hambakatetega

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Pakendi laius 1	9,000 cm
Pakendi pikkus 1	107,000 cm
Pakendi kaal 1	433,000 g
Pakendi tüüp 2	CAR
Ühikute arv pakendis 2	5
Pakendi kõrgus 2	5,500 cm
Pakendi laius 2	9,000 cm
Pakendi pikkus 2	107,000 cm
Pakendi kaal 2	2,167 kg
Pakendi tüüp 3	P12
Ühikute arv pakendis 3	135
Pakendi kõrgus 3	75,000 cm
Pakendi laius 3	80,000 cm
Pakendi pikkus 3	120,000 cm
Pakendi kaal 3	70,509 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Süsinikdioksiidi jalajälg (kg CO2-ekvivalent CR kohta, kogu elutsükkel)	8
Keskkonnavalase teabe avaldamine	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Jah
Ilma ühekordse plastita pakend	Ei
ELi RoHS direktiiv	Nõuetele vastav
SCIP number	41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
REACH reeglid	REACH-deklaratsioon

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringluse profiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	No
WEEE	 Toode tuleb Euroopa Liidu turgudel kõrvaldada pärast spetsiaalset jäätmekogumist ja see ei tohi kunagi sattuda prügikasti