

## Acti9 - kammsiin - 3L koos Aux-ga - 18 mm samm - 57 moodulit - 100A



A9XAH357

### Peamine

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Vahemik                              | Acti9           |
| Toote või komponendi tüüp            | Kamm-siin       |
| Paigaldusviis                        | Horisontaalne   |
| Lisavarustus / eraldi osa kategooria | Ühendustarvikud |
| Ridade kirjeldus                     | 3L              |
| Pikkus 18 mm moodulites              | 57              |
| Standardid                           | EN/IEC 61439-1  |

### Täiendav

|                                         |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Võimaluste arv                          | 16 viisi Aux + 3 I                                                                                                                         |
| Jaotuse tüüp                            | Aux L1 L2 L3                                                                                                                               |
| Pooluste konfiguratsioon ühesuunaliseks | 1 x 3P                                                                                                                                     |
| Ühenduse samm                           | 18 mm                                                                                                                                      |
| Pistiku tüüp                            | hammas                                                                                                                                     |
| Teede vaheline kaugus                   | 63 mm                                                                                                                                      |
| Märgistus                               | L1 L2 L3                                                                                                                                   |
| Isolatsioon                             | Isoleeritud                                                                                                                                |
| Seadme esitusviis                       | Lõigatud                                                                                                                                   |
| Varustatud varustus                     | Komplekt 10 tk otsatükk                                                                                                                    |
| [st] nimitöövool                        | 100 A juures 40 °C                                                                                                                         |
| [Ue] nimitööpinge                       | 415 V AC                                                                                                                                   |
| [Ui] nimiisolatsioonipinge              | 500 V AC vastavad IEC 61439-2                                                                                                              |
| Paigalduskoht                           | ülemine või alumine sisse tunneli tüüpi terminalid<br>ülemine või alumine sisse kahekordne terminal                                        |
| 9 mm sammud                             | 114                                                                                                                                        |
| Laius                                   | 1000 mm                                                                                                                                    |
| Värv                                    | valge ( RAL 9003)                                                                                                                          |
| Ühilduvus tootevalikuga                 | Acti9 Acti9 iC60<br>Acti9 Acti9 iK60<br>Acti9 Acti9 iID<br>Acti9 Acti9 iID K<br>Acti9 Acti9 iSW<br>Acti9 Acti9 iSW-NA<br>Multi9 Multi9 C60 |

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #, INK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

## Keskkond

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Tulekindlus   | 960 °C ( 30 s ) vastavad IEC 60695-2-1 |
| Reostusaste   | 3 vastavad IEC 60947-7-1               |
| IP kaitseaste | IP20 otsadetailide ja hambakatetega    |

## Pakendiüksused

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Pakendi tüüp 1         | PCE        |
| Ühikute arv pakendis 1 | 1          |
| Package 1 Height       | 1,500 cm   |
| Pakendi laius 1        | 3,000 cm   |
| Pakendi pikkus 1       | 99,000 cm  |
| Pakendi kaal 1         | 569,900 g  |
| Pakendi tüüp 2         | BB1        |
| Ühikute arv pakendis 2 | 5          |
| Pakendi kõrgus 2       | 5,500 cm   |
| Pakendi laius 2        | 9,000 cm   |
| Pakendi pikkus 2       | 105,000 cm |
| Pakendi kaal 2         | 2,998 kg   |
| Pakendi tüüp 3         | P12        |
| Ühikute arv pakendis 3 | 135        |
| Pakendi kõrgus 3       | 75,000 cm  |
| Pakendi laius 3        | 80,000 cm  |
| Pakendi pikkus 3       | 120,000 cm |
| Pakendi kaal 3         | 92,946 kg  |

## Lepinguline garantii

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantii | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

| Ökoloogiline jalajälg                                                   |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Süsinikdioksiidi jalajälg (kg CO2-ekvivalent CR kohta, kogu elutsükkel) | 12                                     |
| Keskkonnavalase teabe avaldamine                                        | <a href="#">Toote keskkonnaprofiil</a> |

### Use Better

| Materjalid ja pakendid                        |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend | Jah                                  |
| Ilma ühekordse plastita pakend                | Ei                                   |
| <a href="#">ELi RoHS direktiiv</a>            | Nõuetele vastav                      |
| SCIP number                                   | 41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431 |
| REACH reeglid                                 | <a href="#">REACH-deklaratsioon</a>  |

### Use Again

| Pakkige uuesti ja valmistage uuesti |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ringluse profiil                    | Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad                                                                                                                                                                           |
| Tagasivõtmine                       | No                                                                                                                                                                                                            |
| WEEE                                |  Toode tuleb Euroopa Liidu turgudel kõrvaldada pärast spetsiaalset jäätmekogumist ja see ei tohi kunagi sattuda prügikasti |