



Miniature circuit breaker (MCB), Multi9 C60SP, 3P, 6A, D curve, 10kA (UL1077), 10kA (IEC/EN 60947-2)

M9F23306

Peamine

Vahemik	Multi9
Toote nimi	Multi9 C60
Toote või komponendi tüüp	Miniatuurne kaitselüliti
Seadme lühinimi	C60SP
Seadme rakendus	Levitamine
Jõukontaktide arv	3P
Kaitstud postide arv	3
[In] nimivool	6 A juures 25 °C vastavad EN/IEC 60947-2
Võrgu tüüp	AC
Reisiblokkide tehnoloogia	Termomagnetiline
kõvera kood	D
Katkestusvõime	14 kA ÕHK juures 240 V AC vastavad UL 1077 14 kA ÕHK juures 240 V AC vastavad CSA C22.2 nr 235 10 kA ÕHK juures 480Y/277 V AC vastavad UL 1077 10 kA ÕHK juures 480Y/277 V AC vastavad CSA C22.2 nr 235 6 kA Icu juures 440 V AC vastavad EN/IEC 60947-2 10 kA Icu juures 415 V AC vastavad EN/IEC 60947-2 20 kA Icu juures 240 V AC vastavad EN/IEC 60947-2 6 kA Icu juures 440 V AC vastavad GB 14048.2 10 kA Icu juures 415 V AC vastavad GB 14048.2 20 kA Icu juures 240 V AC vastavad GB 14048.2
Standardid	EN/IEC 60947-2 GB 14048.2 UL 1077 CSA C22.2 nr 235
Tootesertifikaadid	IEC CCC UR CSA

Täiendav

[Ue] nimitööpinge	240 V AC 50/60 Hz 415 V AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz
Magnetilise väljalülitumise piir	12 x sisse +/- 20 % AC
[Ics] hinnatud teenuse katkestusvõime	4,5 kA 75 % vastavad EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 7,5 kA 75 % vastavad EN/IEC 60947-2 - 415 V AC 15 kA 75 % vastavad EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 4,5 kA 75 % vastavad GB 14048.2 - 440 V AC 7,5 kA 75 % vastavad GB 14048.2 - 415 V AC 15 kA 75 % vastavad GB 14048.2 - 240 V AC
[Ui] nimiisolatsioonipinge	500 V AC vastavad EN/IEC 60947-2

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

[Uimp] nimiimpulssitaluvuspinge	6 kV vastavad EN/IEC 60947-2
Sobivus isoleerimiseks	jah vastavad EN/IEC 60947-2
Kontakti asendi indikaator	Jah
Juhtimiseadme tüüp	Lüliti
Kohalik signalisatsioon	ON/OFF indikaator
Paigaldusviis	Klambriga
Paigaldamise tugi	DIN liist
9 mm sammud	6
Kõrgus	81 mm
Laius	54 mm
Sügavus	72 mm
Värv	hall
Mehaaniline vastupidavus	20000 tsüklid
Elektriline vastupidavus	10000 tsüklid
Tabaluku eraldamine	Tabalukustatav
Ühendused - klemmid	tunneli tüüpi terminal (ülemine või alumine) 1...25 mm² (AWG 18...AWG 8) - jäik tunneli tüüpi terminal (ülemine või alumine) 1...16 mm² (AWG 18...AWG 8) - painduva otsaga tunneli tüüpi terminal (ülemine või alumine) 1...16 mm² (AWG 18...AWG 8) - painduv
Traadi eemaldamise pikkus	14 mm jaoks ülemine või alumine ühendus
Pingutusmoment	2,5 N.m ülemine või alumine
Maanduslekke kaitse	Ilma

Keskkond

IP kaitseaste	IP20 vastavad IEC 60529 IP40 (modulaarne korpus) vastavad IEC 60529
Reostusaste	3 vastavad EN/IEC 60947-2
Tropikaliseerumine	2 vastavad IEC 60068-1
Suhteline õhuniiskus	95 % juures 55 °C
Käitamiskõrgus	0...2000 m
Välisõhu töötemperatuur	−30...70 °C
Ladustamise ümbritseva õhu temperatuur	−40...80 °C

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Pakendi laius 1	5,4 cm
Pakendi pikkus 1	8,5 cm
Pakendi kaal 1	338,0 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	4

Pakendi kõrgus 2	8,0 cm
Pakendi laius 2	9,0 cm
Pakendi pikkus 2	22,5 cm
Pakendi kaal 2	1,395 kg
Pakendi tüüp 3	S03
Ühikute arv pakendis 3	48
Pakendi kõrgus 3	30,0 cm
Pakendi laius 3	30,0 cm
Pakendi pikkus 3	40,0 cm
Pakendi kaal 3	17,239 kg

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Süsinikdioksiidi jalajälg (kg CO2-ekvivalent CR kohta, kogu elutsükkel)	23
Keskkonnavalase teabe avaldamine	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Jah
Ilma ühekordse plastita pakend	Jah
ELi RoHS direktiiv	Nõuetele vastav
SCIP number	40a4e715-7fff-45ff-88bf-38212f6a80a5
REACH reeglid	REACH-deklaratsioon

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringluse profiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	No
WEEE	 Toode tuleb Euroopa Liidu turgudel kõrvaldada pärast spetsiaalset jäätmekogumist ja see ei tohi kunagi sattuda prügikasti