

tesaflex® 60760



Toote Teave

Põrandamärketeip

tesaflex® 60760 on vastupidav kleeplint liikuvate või statsionaarsete pindade märgistamiseks. Tugev, kuid siiski käsitsi rebitav põrandamärgistusteip koosneb pehmest PVC-alusmaterjalist, millel on modifitseeritud looduslikust kautšukist liimaine. Tänu suurele paindlikkusele saab seda kasutada ka krobelistel ja kumeratel pindadel. Modifitseeritud looduslikust kautšukist liim tagab hea haarduvuse erinevatele pindadele. tesaflex® 60760 on saadaval kollase, kollase/musta, punase, punase/valge, sinise, rohelise ja valgena; värvikombinatsioonid vastavad seadusega ettenähtud ohutusjuhiste. Sõltuvalt selle värvist võib põranda märgistus kleeplinti kasutada hoiatuslindina.

Omadused:

- Vastupidav ja tugev alusmaterjal põrandamärgistuste jaoks; käsitsi rebitav
- tesaflex® 60760 on paindlik alusmaterjal, sobib ka kumeratele pindadele
- Värvikombinatsioonid vastavad seaduses ette nähtud ohutusjuhiste

Põhiline kasutusala

- Püsiv või ajutine liikuvate ja statsionaarsete objektide märgistamine
- Tiheda liiklusega alade tähistamine, nt. tehastes, ladudes, kontoris või haiglas

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Tehnilised andmed

- | | | | |
|---------------------|-----------|----------------|---------|
| • Põhimiku materjal | pehme PVC | • Katkevenivus | 220 % |
| • Kogupaksus | 150 µm | • Tõmbetugevus | 33 N/cm |
| • Liimi tüüp | toorkummi | | |

Nakkuvus

- terasega 2.0 N/cm

Omadused

- Sobiv krobelistele pindadele ●●●●

tesa® asjakohase tootevaliku üldhinnang: ●●●● väga hea ●●● keskmine ●● keskmine ● madal

Lisateave

tesaflex® 60760 on saadaval kahes ohutusmäärustele vastavas silmatorkavas värvikujunduses.

tesaflex® 60760

Toote Teave



Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte
<http://l.tesa.com/?ip=60760>