



Juhtrelee, TeSys SK, 2NO, <= 690V, 220V vahelduvvoolu mähis

CA2SK20M7

Peamine

Vahemik	TeSys
Toote nimi	TeSys CASK
Toote või komponendi tüüp	Juhtrelee
Seadme lühinimi	CA2SK
Kontaktori rakendus	Juhtimisahel
Kasutuskategooria	DC-13 AC-15
Pole kontakti koostis	2 EI
[Ue] nimitööpinge	<= 690 V <= 400 Hz
Juhtahela tüüp	AC juures 50/60 Hz
[Uc] juhtahela pinge	220 V AC 50/60 Hz

Täiendav

[Ith] tavaline vaba õhu soojusvool	10 A (at 55 °C)
Seotud kaitsme nimiväärtus	10 A gL conforming to VDE 0660 10 A gL conforming to IEC 60947
[Ui] Nimeline isolatsioonipinge	690 V conforming to IEC 60947 690 V conforming to VDE 0110 rühm C 690 V conforming to BS 5424 690 V conforming to UL 508 690 V conforming to CSA C22.2 nr 14
Paigaldamise tugi	Plaat Raudtee
Liitmikud - klemmid	kruvitud klemmklemm 1 kaabel(d) 1,5...6 mm² lahe kruvitud klemmklemm 2 kaabel(d) 1,5...4 mm² lahe kruvitud klemmklemm 1 kaabel(d) 0,5...6 mm² painduv ilma kaabli otsata kruvitud klemmklemm 1 kaabel(d) 0,35...6 mm² painduv kaabli otsaga kruvitud klemmklemm 2 kaabel(d) 0,35...1,5 mm² painduv kaabli otsaga kruvitud klemmklemm 2 kaabel(d) 0,35...2,5 mm² painduv ilma kaabli otsata
Pingutusmoment	0,8 N.m - on kruvitud klemmklemm pozidriv nr 1 screw head
Juhtahela pinge piirid	välja kukkuma : 0,2...0,75 Uc (aadressil < 50 °C) töökorras : 0,85...1,1 Uc (aadressil < 50 °C)
Tööaeg	6...8 ms mähise pinge väljalülitamine ja avamine EI 7...14 ms mähise pingestamine ja MITTE sulgemine
Mehaaniline vastupidavus	10 M tsüklit
Maksimaalne töökiirus	1200 tsükkel/h
Sisendvõimsus VA-s	16 VA (at 20 °C)
Säilitatud energiatarve VA-s	4,2 VA (at 20 °C)

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Soojuse hajumine	1,4 W
Kõrgus	56 mm
Laius	27 mm
Sügavus	55,5 mm
Toote kaal	0,132 kg

Keskkond

Standardid	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 nr 60947-5-1 IEC 60335-2-40 : Lisa JJ UL 60335-2-40 : Lisa JJ
Toote sertifikaadid	CB skeem cULus EAC CE UKCA
IP kaitse tase	IP2X
Kaitsev ravi	TC conforming to IEC 60068
töökõks vajalik välisõhu temperatuur	−20...50 °C
Ladustamise ümbritseva õhu temperatuur	−50...70 °C
Töökõrgus merepinnast	2000 m alandamata

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Pakendi laius 1	6,000 cm
Pakendi pikkus 1	6,500 cm
Pakendi kaal 1	121,000 g
Pakendi tüüp 2	S01
Ühikute arv pakendis 2	40
Pakendi kõrgus 2	15,000 cm
Pakendi laius 2	15,000 cm
Pakendi pikkus 2	40,000 cm
Pakendi kaal 2	4,971 kg
Pakendi tüüp 3	P06
Ühikute arv pakendis 3	1280
Pakendi kõrgus 3	75,000 cm
Pakendi laius 3	80,000 cm
Pakendi pikkus 3	60,000 cm
Pakendi kaal 3	167,072 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus >](#)

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >](#)



Ökoloogiline jalajälg

Süsinikdioksiidi jalajälg (kg CO2-ekvivalent CR kohta, kogu elutsükkel)

59

Keskkonnavalase teabe avaldamine

[Toote keskkonnaprofiil](#)

Use Better



Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend

Jah

Ilma ühekordse plastita pakend

Jah

[ELi RoHS direktiiv](#)

Vastab eranditele

SCIP number

17d21651-ae24-477c-b6df-b9c1e9193d35

REACH reeglid

[REACH-deklaratsioon](#)

Use Again



Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringluse profiil

[Kasutuselt kõrvaldamise teave](#)

Tagasivõtmine

No

WEEE



Toode tuleb Euroopa Liidu turgudel kõrvaldada pärast spetsiaalset jäätmekogumist ja see ei tohi kunagi sattuda prügikasti