



Rikkevoolukaitse kaitselülitiga (RCBO), Acti9 iDPN N Vigi, 1P+N, 10A, C kõver, 6000A, vahelduvvoolu tüüp, 30mA

A9D31610

Peamine

Vahemik	Acti9
Toote nimi	Acti9 iDPN Vigi
Toote või komponendi tüüp	Ülevoolukaitsega rikkevoolukaitse (RCBO)
Seadme lühinimi	iDPN N Vigi
Seadme rakendus	Levitamine
Jõukontaktide arv	1P + N
Kaitstud postide arv	1
Neutraalne asend	Vasakule
[In] nimivool	10 A
Võrgu tüüp	AC
Võrgu sagedus	50 Hz
Reisiblokkide tehnoloogia	Termomagnetiline
kõvera kood	C
Maanduslekke tundlikkus	30 mA
Sobivus isoleerimiseks	jah vastavad EN/IEC 60947-2

Täiendav

Seadme asukoht süsteemis	Väljamineja
[Ue] nimitööpinge	230...240 V AC 50 Hz
Magnetilise väljalülitumise piir	5...10 x In
Jääkvoolu väljalülitamise tehnoloogia	Pingest sõltumatu
Maalekkekaitse aja viivitus	Hetkeline
Maavoolukaitseklass	Tüüp AC
Katkestusvõime	6000 A Icn juures 230...240 V AC 50 Hz vastavad EN/IEC 61009-2-1
[Ics] hinnatud teenuse katkestusvõime	6000 A 100 % x Icn juures 230...240 V AC 50 Hz vastavad EN/IEC 61009-2-1
Nimetatud purunemis- ja tootmisvõimsus	Idm 6000 A juures 230...240 V AC 50 Hz vastavad EN/IEC 61009-2-1
Piiranguklass	3 vastavad EN/IEC 61009-2-1
[Ui] nimiisolatsioonipinge	400 V AC 50 Hz
[Uimp] nimiimpulssitaluvuspinge	4 kV
Kontakti asendi indikaator	Jah
Juhtimisseadme tüüp	Lüliti

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #.LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Kohalik signalisatsioon	SISSE, VÄLJAS, rikkereis
Paigaldusviis	Klambriga
Paigaldamise tugi	DIN liist
Kammsiinide ja jaotusploki ühilduvus	ülemine või alumine : JAH
Ühenduse samm	9 mm faasi ja nulli vahel
9 mm sammud	4
Kõrgus	85 mm
Laius	36 mm
Sügavus	73 mm
Netokaal	125 g
Värv	valge
Mehaaniline vastupidavus	20000 tsükliid
Elektriline vastupidavus	20000 tsükliid
Lukustusvõimaluste kirjeldus	Tabaluku seade
Ühendused - klemmid	üks terminal ülemine või alumine 1...16 mm² jäik üks terminal ülemine või alumine 1...10 mm² painduv üks terminal ülemine või alumine 1...10 mm² painduva otsaga
Traadi eemaldamise pikkus	15 mm jaoks ülemine või alumine ühendus
Pingutusmoment	2 N.m ülemine või alumine
Maanduslekke kaitse	Integreeritud

Keskkond

Standardid	EN/IEC 61009-2-1
Tootesertifikaadid	VDE GOST
IP kaitseaste	IP20 vastavad IEC 60529 IP40 (modulaarne korpus) vastavad IEC 60529
Reostusaste	3
Ülepinge kategooria	III conforming to IEC 60364
Elektromagnetiline ühilduvus	8/20 µs impulsi taluvus , 250 A vastavad EN/IEC 61009-2-1
Tropikaliseerumine	2 vastavad IEC 60068-1
Suhteline õhuniiskus	95 % juures 55 °C
Välisõhu töötemperatuur	−5...60 °C
Ladustamise ümbritseva õhu temperatuur	−40...85 °C

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Pakendi laius 1	8,500 cm
Pakendi pikkus 1	10,000 cm
Pakendi kaal 1	206,000 g
Pakendi tüüp 2	S03

Ühikute arv pakendis 2	54
Pakendi kõrgus 2	30,000 cm
Pakendi laius 2	30,000 cm
Pakendi pikkus 2	40,000 cm
Pakendi kaal 2	11,601 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	16
Toote keskkonnavalne profiil (PEP)	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Pakend ilma plastita	Jah
ELi RoHS direktiiv	Vastab eranditele
SCIP number	A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
REACH-määrus	REACH-deklaratsioon

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Tagasivõtmine	Jah
WEEE Label	 Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.