

comb busbar bottom, Acti9, 3P+N
balanced, 9 mm pitch, 24 modules,
80 A



A9XPH724

Peamine

Vahemik	Acti9
Toote või komponendi tüüp	Kamm-siin
Paigaldusviis	Horisontaalne
Lisavarustus / eraldi osa kategooria	Ühendustarvikud
Ridade kirjeldus	3L + N
Pikkus 18 mm moodulites	24
Standardid	EN/IEC 61439-1

Täiendav

Võimaluste arv	24 viisi N + L
Jaotuse tüüp	N L1 N L2 N L3
Pooluste konfiguratsioon ühesuunaliseks	1 x 1P + N 0,33 x 3P 0,33 x 3P + N
Ühenduse samm	9 mm
Pistiku tüüp	hammas
Teede vaheline kaugus	54 mm
Märgistus	N L1 N L2 N L3
Isolatsioon	Isoleeritud
Seadme esitusviis	Lõigatud
[st] nimitöövool	80 A juures 40 °C
[Ue] nimitööpinge	230 V AC Ph/N 400 V AC Ph/Ph
[UI] nimiisolatsioonipinge	500 V AC vastavad IEC 61439-1
[Uimp] nimiimpulssitaluvuspinge	6 kV
Paigalduskoht	Alumine sisse tunneli tüüpi terminalid
9 mm sammud	48
Laius	430 mm
Värv	valge (RAL 9003)
Ühilduvus tootevalikuga	Acti9 Acti9 iDPN Acti9 Acti9 iDPN Vig

Keskkond

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Tulekindlus	960 °C (30 s) vastavad IEC 60695-2-1
Reostusaste	3 vastavad IEC 60947-7-1
IP kaitseaste	IP20 otsadetailide ja hambakatetega

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Pakendi laius 1	3,000 cm
Pakendi pikkus 1	43,800 cm
Pakendi kaal 1	331,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	5
Pakendi kõrgus 2	6,200 cm
Pakendi laius 2	9,000 cm
Pakendi pikkus 2	46,700 cm
Pakendi kaal 2	1,765 kg

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	5
Toote keskkonnavalne profiil (PEP)	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Pakend ilma plastita	Jah
ELi RoHS direktiiv	Vastavus
SCIP number	12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
REACH-määrus	REACH-deklaratsioon

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	Jah
WEEE Label	 Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.