



TeSys F - kontaktorite mähis - LX1FJ - 220...230 V AC 40...400 Hz

LX1FJ220

⚠ Tootmine lõpetatakse: 31. dets 2028

⚠ Võetakse tootmisest maha

Peamine

Vahemik	TeSys
Toote või komponendi tüüp	Kontaktori mähis
Seadme lühinimi	LX1FJ
Ühilduvus tootevalikuga	TeSys TeSys F LC1F kontaktor
Toote ühilduvus	LC1F400
Juhtahela tüüp	AC juures 40...400 Hz
[Uc] juhtahela pinge	220...230 V AC 40...400 Hz
Suletud ahela induktiivsus	5,1 H
Keskmine vastupidavus	37 Ohm pealetung at 20 °C 1030 Ohm hoides at 20 °C
Tööaeg	100...170 ms avamine 40...75 ms sulgemine
Mehaaniline vastupidavus	10 M tsüklit
Maksimaalne töökiirus	2400 tsükkel/h 55 °C

Täiendav

Rullide tehnoloogia	Ilma sisseehitatud summutusmoodulita
Juhtahela pinge piirid	töökorras : 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz (at 55 °C) välja kukkuma : 0,3...0,5 Uc 40...400 Hz (at 55 °C)
Sisendvõimsus VA-s	1075 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Säilitatud energiatarve VA-s	15 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Soojuse hajumine	14 W juures 40...400 Hz

Keskkond

Välisõhu töötemperatuur	-5...55 °C
Netokaal	1 kg

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	9,500 cm
Pakendi laius 1	10,000 cm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Pakendi pikkus 1	19,000 cm
Pakendi kaal 1	1,154 kg
Pakendi tüüp 2	S03
Ühikute arv pakendis 2	6
Pakendi kõrgus 2	30,000 cm
Pakendi laius 2	30,000 cm
Pakendi pikkus 2	40,000 cm
Pakendi kaal 2	7,368 kg
Pakendi tüüp 3	P06
Ühikute arv pakendis 3	48
Pakendi kõrgus 3	75,000 cm
Pakendi laius 3	60,000 cm
Pakendi pikkus 3	80,000 cm
Pakendi kaal 3	66,140 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus](#) >

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust](#) >



Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg

70

Toote keskkonnaalane profiil (PEP)

[Toote keskkonnaprofiil](#)

Use Better



Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend

Jah

Pakend ilma plastita

Ei

[ELi RoHS direktiiv](#)

Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)

REACH-määrus

[REACH-deklaratsioon](#)

Use Again



Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlusprofiil

[Kasutuselt kõrvaldamise teave](#)

Tagasivõtmine

No