


TeSys F - kontaktori mähis - LX1FH - 220...230 V AC 40...400 Hz



LX1FH2202

⚠ Tootmine lõpetatakse: 31. dets 2028

⚠ Võetakse tootmisest maha

Peamine

Vahemik	TeSys
Toote või komponendi tüüp	Kontaktori mähis
Seadme lühinimi	LX1FH
Ühilduvus tootevalikuga	TeSys TeSys F LC1F kontaktor
Toote ühilduvus	LC1F265 LC1F330
Juhtahela tüüp	AC juures 40...400 Hz
[Uc] juhtahela pinge	220...230 V AC 40...400 Hz
Keskmine vastupidavus	70,6 Ohm pealetung at 20 °C 1578 Ohm hoides at 20 °C
Tööaeg	100...170 ms avamine 40...65 ms sulgemine
Mehaaniline vastupidavus	10 M tsüklit
Maksimaalne töökiirus	2400 tsükl/h 55 °C

Täiendav

Rullide tehnoloogia	Ilma sisseehitatud summutusmoodulita
Juhtahela pinge piirid	välja kukkuma : 0,35...0,55 Uc 40...400 Hz (at 55 °C) töökorras : 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz (at 55 °C)
Sisendvõimsus VA-s	650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Säilitatud energiatarve VA-s	10 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Soojuse hajumine	8 W juures 40...400 Hz

Keskkond

Välisõhu töötemperatuur	-5...55 °C
Netokaal	0,75 kg

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	9,500 cm
Pakendi laius 1	10,000 cm
Pakendi pikkus 1	19,000 cm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #,LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Pakendi kaal 1	861,000 g
Pakendi tüüp 2	S03
Ühikute arv pakendis 2	12
Pakendi kõrgus 2	30,000 cm
Pakendi laius 2	30,000 cm
Pakendi pikkus 2	40,000 cm
Pakendi kaal 2	10,785 kg
Pakendi tüüp 3	P06
Ühikute arv pakendis 3	96
Pakendi kõrgus 3	75,000 cm
Pakendi laius 3	60,000 cm
Pakendi pikkus 3	80,000 cm
Pakendi kaal 3	97,916 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	70
Toote keskkonnavalne profiil (PEP)	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Jah
Pakend ilma plastita	Ei
ELi RoHS direktiiv	Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
REACH-määrus	REACH-deklaratsioon

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringlusprofiil	Kasutuselt kõrvaldamise teave
Tagasivõtmine	No