



Residual current circuit breaker (RCCB), Acti9 iID, 4P, 80A, B-SI type, 30mA, double terminal

A9Z61480

Peamine

Vahemik	Acti9
Toote nimi	Acti9 iID
Toote või komponendi tüüp	Rikkevoolu kaitselüliti (RCCB)
Seadme lühinimi	iID
Seadme rakendus	Fotogalvaaniline 3P kiirusega ajam Tõstke
Jõukontaktide arv	4P
Neutraalne asend	Vasakule
[In] nimivool	80 A
Võrgu tüüp	AC
Maanduslekke tundlikkus	30 mA
Maalekkekaitse aja viivitus	Hetkeline
Maavoolukaitselass	Tüüp B-SI (üliimmuniseeritud)
Kvaliteedimärgised	VDE NF IMQ KEMA

Täiendav

Seadme asukoht süsteemis	Väljamineja Rühma sissetulek
Võrgu sagedus	50 Hz
[Ue] nimitööpinge	400 V AC 50 Hz
Jääkvoolu väljalülitamise tehnoloogia	Pingest sõltumatu
Nimetatud purunemis- ja tootmisvõimsus	Idm 1500 A Im 1500 A
Nimitingimuslik lühisvool	10 kA
[Ui] nimiisolatsioonipinge	500 V
[Uimp] nimiimpulssitaluvuspinge	6 kV
Kontakti asendi indikaator	Jah
Juhtimisseadme tüüp	Lüliti
Kohalik signaal	ON/OFF indikaator LED (roheline) for pinge olemasolu Reisi indikaator

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Paigaldusviis	Klambriga
Paigaldamise tugi	DIN liist
9 mm sammud	8
Kõrgus	88 mm
Laius	72 mm
Sügavus	79 mm
Netokaal	415 g
Värv	valge
Mehaaniline vastupidavus	20000 tsükliid
Elektriline vastupidavus	10000 tsükliid
Lukustusvõimaluste kirjeldus	Tabaluku seade
Ühendused - klemmid	kahekordne terminal ees 1...35 mm² jäik kahekordne terminal ees 1...25 mm² painduv kahekordne terminal ees 1...25 mm² painduva otsaga kahekordne terminal tagasi 1...25 mm² jäik kahekordne terminal tagasi 1...16 mm² painduv kahekordne terminal tagasi 1...16 mm² painduva otsaga
Traadi eemaldamise pikkus	14 mm jaoks ülemine või alumine ühendus
Pingutusmoment	3,5 N.m ülemine või alumine

Keskkond

Standardid	IEC 61008-2-1 IEC/EN 62423 EN 61008-2-1
Tootesertifikaadid	CCC KC
IP kaitseaste	IP20 vastavad IEC 60529 IP40 (modulaarne korpus) vastavad IEC 60529
IK kaitseaste	IK05
Reostusaste	3
Ülepinge kategooria	IV
Elektromagnetiline ühilduvus	8/20 µs impulsi taluvus , 3 kA vastavad EN/IEC 61008-1
Käitamiskõrgus	0...2000 m
Välisõhu töötemperatuur	-25...60 °C
Ladustamise ümbritseva õhu temperatuur	-40...85 °C

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Pakendi laius 1	7,500 cm
Pakendi pikkus 1	10,000 cm
Pakendi kaal 1	451,000 g
Pakendi tüüp 2	S03
Ühikute arv pakendis 2	27

Pakendi kõrgus 2	30,000 cm
Pakendi laius 2	30,000 cm
Pakendi pikkus 2	40,000 cm
Pakendi kaal 2	12,614 kg

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	156
Toote keskkonnavalne profiil (PEP)	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Jah
Pakend ilma plastita	Jah
ELi RoHS direktiiv	Vastab eranditele
SCIP number	C2a63347-7a15-4eaa-acdb-227b8b7a3919
REACH-määrus	REACH-deklaratsioon

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	56
Ringlusprofiil	Kasutuselt kõrvaldamise teave
Tagasivõtmine	Jah
WEEE Label	 Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.