



Abikontakti plokk, TeSys K, 2NC, esikinnitus, kruviklemmid

LA1KN02

Peamine

Vahemik	TeSys
Toote nimi	TeSys K
Toote või komponendi tüüp	Abikontaktide plokk
Seadme lühinimi	LA1
Ühilduvus tootevalikuga	TeSys K LC1K TeSys K CA2K TeSys K CA3K TeSys K CA4K
Paigaldamise asukoht	Esiosa
Pole kontakti koostis	2 NC
Kontaktide toimimine	hetkeline
[Ue] nimitööpinge	690 V AC 25...400 Hz
[Ui] Nimeline isolatsioonipinge	690 V conforming to IEC 60947-5-1 600 V conforming to UL 60947-5-1 600 V conforming to CSA C22.2 nr 60947-5-1
[Ith] tavaline vaba õhu soojusvool	10 A (at 50 °C)
Standardid	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 nr 60947-5-1 GB/T 14048.5 JIS C8201-5-1 UL 60335-2-40 : Lisa JJ
Toote sertifikaadid	CB skeem CCC UL CSA CE UKCA

Täiendav

Irmsi nimivõimsus	110 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947
Lubatud lühiajaline reiting	80 A 1 s 60 A 500 ms 110 A 100 ms
Seotud kaitsme nimiväärtus	10 A gG at <= 690 V conforming to IEC 60947
Minimaalne lülitusvool	5 mA
Minimaalne lülituspinge	17 V
Kattumatu kaugus	0,5 mm
Isolatsioonitakistus	> 10 MOhm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Liitmikud - klemmid	kruvitud klemmklemm 1 kaabel(d) 0,34...1,5 mm² paindub kaabli otsaga kruvitud klemmklemm 1 kaabel(d) 0,75...4 mm² paindub ilma kaabli otsata kruvitud klemmklemm 1 kaabel(d) 1,5...4 mm² jäik kruvitud klemmklemm 2 kaabel(d) 0,34...1,5 mm² paindub kaabli otsaga kruvitud klemmklemm 2 kaabel(d) 0,75...4 mm² paindub ilma kaabli otsata kruvitud klemmklemm 2 kaabel(d) 1,5...4 mm² jäik
Pingutusmoment	1,3 N.m - with screwdriver Philips nr 2 1,3 N.m - with screwdriver pozidriv nr 2
Kõrgus	30 mm
Laius	38 mm
Sügavus	35 mm
Netokaal	0,045 kg

Keskkond

Keskkonnaomadused	Tavaline keskkond
IP kaitse tase	IP20 conforming to IEC 60529
Kaitsev ravi	TC conforming to IEC 60068
Ladustamise ümbritseva õhu temperatuur	−50...80 °C
tööks vajalik välisõhu temperatuur	−25...50 °C
Töökõrgus merepinnast	2000 m

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	3,700 cm
Pakendi laius 1	4,000 cm
Pakendi pikkus 1	4,000 cm
Pakendi kaal 1	31,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	10
Pakendi kõrgus 2	5,000 cm
Pakendi laius 2	17,000 cm
Pakendi pikkus 2	17,000 cm
Pakendi kaal 2	316,000 g
Pakendi tüüp 3	S02
Ühikute arv pakendis 3	100
Pakendi kõrgus 3	15,000 cm
Pakendi laius 3	30,000 cm
Pakendi pikkus 3	40,000 cm
Pakendi kaal 3	3,764 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	4
Keskkonnavaline avaldus	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Jah
Pakend ilma plastita	Jah
ELi RoHS direktiiv	Vastavus
REACH-määrus	REACH-deklaratsioon

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	No
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	 Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.