



Valgusplokk, Harmony XALD,
XALK, pea jaoks 22mm,
universaalne LED, kinnitus korpuse
taha, 230...240V AC DC

ZALVM1

Peamine

Tootevalik	Harmony XAL
Toote või komponendi tüüp	Valgusplokk
Seadme lühinimi	ZALV
Toote otstarve	XB5 Ø 22 mm juhtimis- ja signaalimiseadmetele
Ploki paigaldamine	Tagumine kinnitus
Müük jagamatu koguse puhul	5
Valgusallika värvus	Valge
[Us] nimitoitepinge	230...240 V AC

Täiendav

Kokkupaneku stiil	Kliendi kokkupanekuks
Netokaal	0,015 kg
Ühendused - klemmid	kruvitud klemmklemm , <= 2 x 1,5 mm² kaabli otsaga vastavad IEC 60947-1 kruvitud klemmklemm , >= 1 x 0,22 mm² ilma kaabli otsata vastavad IEC 60947-1
Pingutusmoment	0,8...1,2 N.m IEC 60947-1
Kruvipea kuju	rist ühilduvad Philips nr 1 kruvikeeraja rist ühilduvad pozidriv nr 1 kruvikeeraja piludega ühilduvad tasane Ø 4 mm kruvikeeraja piludega ühilduvad tasane Ø 5,5 mm kruvikeeraja
[Ui] nimiisolatsioonipinge	250 V 3)IEC 60947-1
[Uimp] nimiimpulssitaluvuspinge	4 kV vastavad IEC 60947-1
Signalisatsiooni tüüp	Püsiv
Valgusallikas	Universaalne LED
Toitepinge piirid	195...264 V AC
Voolutarbimine	19 mA
Kasutusaeg	100000 h nimipingel ja 25 °C juures
Pingetaluvus	1 kV IEC 61000-5-1
Valgusploki varustus	otsene
Pirnipõhi	Integreeritud LED
Elektrilise koostise kood	MR1 PR1

Keskkond

Kaitsekäitlus	TH
---------------	----

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Ladustamise ümbritseva õhu temperatuur	−40...70 °C
tööks vajalik välisõhu temperatuur	−40...70 °C
IP kaitse tase	IP20 vastavad IEC 60529
Standardid	JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-5 CSA C22.2 nr 14 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 UL 508 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Toote sertifikaadid	UL loetletud CSA
Vibratsioonikindlus	5 gn (f= 12...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Löögikindlus	30 gn (kestus = 18 ms) jaoks poolsinuslaine kiirendus vastavad IEC 60068-2-27 50 gn (kestus = 11 ms) jaoks poolsinuslaine kiirendus vastavad IEC 60068-2-27
Vastupidavus kiiretele üleminekutele	2 kV vastavad IEC 61000-4-4
Vastupidavus elektromagnetväljadele	10 V/m vastavad IEC 61000-4-3
Vastupidavus elektrostaatilisele laengule	6 kV kokkupuutel (metallosaladel) vastavad IEC 61000-4-2 8 kV vabas õhus (isolatsiooniosades) vastavad IEC 61000-4-2
Elektromagnetiline emissioon	klass B vastavad IEC 55011

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	1,100 cm
Pakendi laius 1	3,400 cm
Pakendi pikkus 1	4,500 cm
Pakendi kaal 1	10,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	5
Pakendi kõrgus 2	5,800 cm
Pakendi laius 2	4,500 cm
Pakendi pikkus 2	5,500 cm
Pakendi kaal 2	58,000 g
Pakendi tüüp 3	S02
Ühikute arv pakendis 3	400
Pakendi kõrgus 3	15,000 cm
Pakendi laius 3	30,000 cm
Pakendi pikkus 3	40,000 cm
Pakendi kaal 3	4,964 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	50
Keskkonnavalade avaldus	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Jah
Pakend ilma plastita	Jah
ELi RoHS direktiiv	Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
SCIP number	F4331c57-9aed-49df-9448-e3367cbacc5b
REACH-määrus	REACH-deklaratsioon

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringlusprofiil	Kasutusest kõrvaldamise teave
Tagasivõtmine	Jah
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	 Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XALD



Full compatibility with the Ø 22 mm plastic push buttons, switches and pilot lights of the Harmony XB5 range



Possibility to add up to 3 NO or NC contact blocks per operating head



Complete, ready-to-install stations with 1 to 3 buttons for the most common functions



Polycarbonate pre-drilled control stations



Modular system and simple to cable universal range



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative





