

Toote infoleht

Tehnilised andmed



Lisakontaktiplokk, TeSys Deca Frame 2/3, 1NO+1NO, ees, vedruklemm, GV2/GV3 (va GV3ME)

GVAE113

! Tootmine lõpetatakse: 30. sept 2026

! Võetakse tootmisest maha

Peamine

Tootesari	TeSys TeSys Deca
Seadme lühinimi	GVAE
Toote või komponendi tüüp	Abikontaktide plokk
Toote ühilduvus	GV2L GV2ME GV3L GV2RT GV2P GV3P GV2LE LS1D323
Paigaldamise asukoht	Esikülj
Pole kontakti koostis	1 NO + 1 NC
Kogus komplekti kohta	Komplekt (10 tk)

Täiendav

[Ui] Nimeline isolatsioonipinge	300 V conforming to UL 508 300 V conforming to CSA C22.2 nr 14 250 V conforming to IEC 60947-1
[Ue] nimitööpinge	24...240 V AC 24...60 V DC
[Ith] tavaline vaba õhu soojusvool	2,5 A
Mehaaniline vastupidavus	100000 tsüklid
Minimaalne lülitusvool	5 mA
Minimaalne lülituspinge	17 V
Kaitse tüüp	GG kaitse 10 A GB2CB06 kaitselüliiti 10 A
Nominaalne töövõimsus VA-des	120 VA 110...120 V AC-15 100000 tsüklid 120 VA 230...240 V AC-15 100000 tsüklid 48 VA 24 V AC-15 100000 tsüklid 60 VA 48 V AC-15 100000 tsüklid
Nimivõimsus W	15 W at 48 V DC-13 - electrical durability: 100000 tsüklid 24 W at 24 V DC-13 - electrical durability: 100000 tsüklid 9 W at 60 V DC-13 - electrical durability: 100000 tsüklid
Kõrgus	13 mm
Laius	44,5 mm
Sügavus	31,5 mm
Netokaal	0,05 kg

Värv	tumehall
------	----------

Keskkond

Keskkonnatingimused	Tavaline keskkond
---------------------	-------------------

Tootesertifikaadid	UKCA
--------------------	------

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
----------------	-----

Ühikute arv pakendis 1	1
------------------------	---

Pakendi kõrgus 1	1,5 cm
------------------	--------

Pakendi laius 1	6 cm
-----------------	------

Pakendi pikkus 1	7 cm
------------------	------

Pakendi kaal 1	16 g
----------------	------

Pakendi tüüp 2	BB1
----------------	-----

Ühikute arv pakendis 2	10
------------------------	----

Pakendi kõrgus 2	3 cm
------------------	------

Pakendi laius 2	20,2 cm
-----------------	---------

Pakendi pikkus 2	26 cm
------------------	-------

Pakendi kaal 2	168 g
----------------	-------

Pakendi tüüp 3	S03
----------------	-----

Ühikute arv pakendis 3	260
------------------------	-----

Pakendi kõrgus 3	30 cm
------------------	-------

Pakendi laius 3	30 cm
-----------------	-------

Pakendi pikkus 3	40 cm
------------------	-------

Pakendi kaal 3	4,809 kg
----------------	----------

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögmaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus >](#)

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >](#)

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg 1

Keskonnaalane avaldus [Toote keskkonnaprofiil](#)

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend Jah

Pakend ilma plastita Jah

[ELi RoHS direktiiv](#) Vastavus

REACH-määrus [REACH-deklaratsioon](#)

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont Ei


Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlusprofiil [Kasutuseit kõrvaldamise teave](#)

Tagasivõtmine No

WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)

 Tootest tuleb Euroopa Liidu turgul vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

