



LED-pilootlamp integreeritud objektiivikorgiga, Harmony XVL, roheline, 8mm, IP40/IP65, kaetud LED, faston pistikud, 12V, faston

XVLA223

Peamine

Tootesari	Harmony XVL
Toote või komponendi tüüp	Sisseehitatud läätsekattega LED-signaallamp
Komponendi nimi	XVL
Paigalduslâbimõõt	8 mm
Valgusallikas	Kaetud LED
Valgusploki värvus	Roheline
Kaitse tüüp	Integreeritud ballasti takisti Sisseehitatud diodiga
[Us] nimitoitepinge	12 V
IP-kaitseaste	IP65 vastavad IEC 60529 (tihendiga XVLZ911) IP65 vastavad NF C 20-010 (tihendiga XVLZ911) IP40 vastavad IEC 60529 IP40 vastavad NF C 20-010

Täiendav

Toiteahela tüüp	DC
Ühendused - klemmid	klemm Faston-pistikute jaoks : 2,8 x 0,5 mm jootmiseks mõeldud klemm
Voolutarbimine	18 mA
[Ui] nimiisolatsioonipinge	50 V vastavad IEC 60947-1
Lambi eluiga	100000 h
Nimipinge piir	0,8...1,1 Un
Klemmide kirjeldus ISO n°1	(X1-X2)PL
Kõrgus	10 mm
Laius	10 mm
Sügavus	36 mm
Netokaal	0,003 kg

Keskkond

Tootesertifikaadid	UL CSA
Kaitsetöötlus	TC
Tööks lubatud ümbritseva õhu temperatuur	-25...70 °C
Ladustamiseks lubatud ümbri-seva õhu temperatuur	-40...70 °C

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Liigpinge kategooria	Klass 3 vastavad IEC 60536 Klass 3 vastavad NF C 20-030
----------------------	--

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	1,500 cm
Pakendi laius 1	2,000 cm
Pakendi pikkus 1	7,200 cm
Pakendi kaal 1	2,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	10
Pakendi kõrgus 2	3,000 cm
Pakendi laius 2	14,000 cm
Pakendi pikkus 2	12,000 cm
Pakendi kaal 2	33,000 g
Pakendi tüüp 3	S01
Ühikute arv pakendis 3	100
Pakendi kõrgus 3	15,000 cm
Pakendi laius 3	15,000 cm
Pakendi pikkus 3	40,000 cm
Pakendi kaal 3	528,000 g

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	6 kg CO2 eq.
Keskonnaalane avaldus	Toote keskkonnaprofiil
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	0 kg CO2 eq.
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	0 kg CO2 eq.
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	0 kg CO2 eq.
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	6 kg CO2 eq.
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	0 kg CO2 eq.

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Jah
Pakend ilma plastita	Ei
ELi RoHS direktiiv	Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
REACH-määrus	REACH-deklaratsioon

Use Longer

Kasutusaja pikendamine	
Remont	Ei


Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	19
Ringlusprofiil	Kasutuselt kõrvaldamise teave
Tagasivõtmine	Jah
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	 Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.

Dimensions Drawings

LED Pilot Light

Dimensions




- (1) Tags for Faston connectors or soldered connections
- e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

C		Ø	
mm	in.	mm	in.
34	1.34	10	0.39

Mounting and Clearance

LED Pilot Light

Panel Drilling



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
8.2	0.32	10.5	0.41	10.5	0.41

Technical Illustration

Dimensions

