



Nimipinge U [V]

250

EN 50575:2014/A1:2016
IEC 60754

EVS-EN 60332-1-2

EVS-EN 60332-3

EN 61034-2

Voolujuhi materjal

Juhi pind

Juhi isolatsioonimaterjal

Maandustraata

Välismantli materjal

Vask

Tinatatud

Polüetüleen (PE)

Jah

Halogeenivaba polümeer

Juhi suurim temperatuur [°C]

70

Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C]

-40

Talitlustemperatuur, kohtkindel (maks) [°C]

60

Välispaigalduseks

Jah

Min. käsitlemistemperatuur [°C]

-5

Talitlustemperatuur, paindub (maks) [°C]

40

Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6	Cca
Suitsu teke vastavalt EN 13501-6	s1
Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6	d1
Happesus vastavalt EN 13501-6	a1
Tuld hülgev	Vastavalt EN 13501-6
Halogeenivaba (vastavalt IEC 60754-2)	Jah
Väike suitsueraldus (vastavalt IEC 61034-2)	Jah
Toote nimi	NOMAK-HF C-PRo 12x2x0,5+0,5
Voolujuhi läbimõõt [mm]	
Soonte arv	24
Keerdelementide arv	12
Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	16
Kaal [kg/km]	260
DoP number	1010098

Toote nimi	EAN kood	Pakendi tüüp	Standardpikkus
NOMAK-HF C-PRo 12x2x0,5+0,5 K1000	8711401078513	Trummel	1 000