



Katteraam, Merten M-Pure, 2 raam, alumiinium

MEG4020-3660

Peamine

Tootesari	Merten
Esteetiline nimi	M-Pure
Toote või komponendi tüüp	Raam

Täiendav

Rühmade arv	2 kohta
Värvitoon	alumiiniumist
Pinnaviimistlus	Matt
pinnatöötlus	Lakitud
Materjal	Termoplast
IP-kaitseaste	IP20
Kõrgus	82,7 mm
Laius	153,9 mm
Sügavus	10,1 mm

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	1,400 cm
Pakendi laius 1	8,300 cm
Pakendi pikkus 1	15,700 cm
Pakendi kaal 1	30,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	10
Pakendi kõrgus 2	9,600 cm
Pakendi laius 2	12,500 cm
Pakendi pikkus 2	16,500 cm
Pakendi kaal 2	350,000 g
Pakendi tüüp 3	CAR
Ühikute arv pakendis 3	90
Pakendi kõrgus 3	19,600 cm
Pakendi laius 3	30,900 cm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #, LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Pakendi pikkus 3	40,400 cm
Pakendi kaal 3	3,528 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus >](#)

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >](#)



Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	0.2 kg CO2 eq.
Keskkonnaalane avaldus	Toote keskkonnaprofiil
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	0.1 kg CO2 eq.
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	0 kg CO2 eq.
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	0 kg CO2 eq.
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	0.1 kg CO2 eq.

Use Better



Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Jah
Pakend ilma plastita	Ei
ELi RoHS-direktiiv	Nõuetele
REACH määrus	Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära

Use Longer



Kasutusaja pikendamine

Remont	Ei
--------	----

Use Again



Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	0
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	Jah

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Complete your set

Choose
your function

Choose
your coverplate

Choose
your coverframe

Get your
complete set

Image of product / Alternate images

Alternative







