



TeSys K, Supressori moodul, varistor, 130...250V

LA4KE1UG

Peamine

Tootesari	TeSys
Seadme lühinimi	LA4K
Toote või komponendi tüüp	Summuti moodul
Toote ühilduvus	LC1K LP1K LP4K CA2K CA3K

Täiendav

Paigaldamise asukoht	Esikülg
Ühilduvad seadmed	Klambriga
Supressori tehnoloogia	Varistor (tipu piirav)
[Uc] juhtahela pinge	130...250 V AC 130...250 V DC
Maksimaalne tipppinge	2 Uc
Kohalik signalisatsioon	LED
Kogus komplekti kohta	Komplekt (5 tk)
Kõrgus	26 mm
Laius	6 mm
Sügavus	22 mm
Netokaal	0,01 kg

Keskkond

Standardid	UL 60947-5-1 CSA C22.2 nr 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-1
Tootesertifikaadid	UL CSA CE UKCA
IP-kaitseaste	IP2X vastavad IEC 60529
Kaitsev ravi	TC conforming to IEC 60068 TC conforming to DIN 50016
Tööks lubatud ümbritseva õhu temperatuur	-25...50 °C
Ladustamiseks lubatud ümbriseva õhu temperatuur	-50...80 °C

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrreige tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	0,500 cm
Pakendi laius 1	2,700 cm
Pakendi pikkus 1	3,700 cm
Pakendi kaal 1	5,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	5
Pakendi kõrgus 2	2,800 cm
Pakendi laius 2	5,200 cm
Pakendi pikkus 2	4,200 cm
Pakendi kaal 2	29,000 g
Pakendi tüüp 3	S01
Ühikute arv pakendis 3	420
Pakendi kõrgus 3	15,000 cm
Pakendi laius 3	15,000 cm
Pakendi pikkus 3	40,000 cm
Pakendi kaal 3	2,782 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	0.1 kg CO2 eq.
Keskkonnavalendav	Toote keskkonnaprofiil
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	0.1 kg CO2 eq.
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	0 kg CO2 eq.
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	0 kg CO2 eq.

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Jah
Pakend ilma plastita	Jah
ELi RoHS-direktiiv	Nõuetele
REACH määrus	Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära

Use Longer

Kasutusaja pikendamine	
Remont	Ei

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	20
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	No
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	 Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

