



Lüliti korpus, TeSys Control, 3- pooluseline, 80A

V4

Peamine

Vahemik	TeSys
Toote nimi	TeSys VARIO
Seadme lühinimi	V
Toote tüüp	Lüliti korpus

Täiendav

Paigaldustugi	Plaat Sümmeetriline liist
Toimivuse tase	Kõrge jõudlus
Poolakate arv	3P
Kontakti tüüp ja koostis	3 NO
Võrgu tüüp	DC AC
Võrgu sagedus	50/60 Hz
[Ue] IEC nimitööpinge	690 V AC 50/60 Hz
IEC nimivõimsus W	15 kW juures 230...240 V (AC-3) 22 kW juures 400...415 V (AC-3) 30 kW juures 500 V (AC-3) 30 kW juures 690 V (AC-23A) 37 kW juures 500 V (AC-23A) 18,5 kW juures 690 V (AC-3) 18,5 kW juures 230...240 V (AC-23A) 30 kW juures 400...415 V (AC-23A)
[st] nimitöövool	57 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Tavaline vabaõhusoojusvool	80 A
[Ithe] Tavapärane suletud terminaalne vool	63 A
Tootmisvõimsus (I Rms)	800 A 400 V AC-21A 800 A 400 V AC-22A 800 A 400 V AC-23A
Katkestusvõime	640 A 400 V AC-21A) 640 A 400 V AC-22A) 640 A 400 V AC-23A)
Nimitingimuslik lühisvool	10 kA 400 V 80 A aM 10 kA 400 V 80 A gG
[Icm] nominaalne lühisevõime	2,1 kA 400 V Ipeakis
Vahelduva tööklass	30
Sobivus isoleerimiseks	Jah
[Uimp] nimiimpulssitaluvuspinge	8 kV

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #, INK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

[I _{cw}] nominaalne lühiajaline vastupidavus Rms voolule	960 A 400 V 1 s
Mehaaniline vastupidavus	30000 tsükliid
Elektriline vastupidavus	30000 tsükliid AC-21 30000 tsükliid DC-1...5
IEC terminali ühendus	toiteahel : kruvikinnitusega klemm 16 mm ² - painduv - kaabliotsaga toiteahel : kruvikinnitusega klemm 25 mm ² - jäik
Pingutusmoment	Toiteahel: 4 N.m - on kruvikinnitusega klemm
Kõrgus	83 mm
Laius	60 mm
Sügavus	65 mm
Toote kaal	0,5 kg

Keskkond

Standardid	IEC 60947-3
Toote sertifikaadid	UL CSA GL UKCA
Kaitseaste	IP20 vastavad IEC 60529
Kaitsev ravi	TC
Mehaaniline vastupidavus	Vibratsioonid 10...150 Hz (1 gn) conforming to IEC 60068-2-6 Põrutused 11 ms (30 Gn) conforming to IEC 60068-2-27
Ümbritseva õhu temperatuur töötamiseks	-20...50 °C
Tulekindlus	960 °C IEC 60695-2-1

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	12,000 cm
Pakendi laius 1	8,500 cm
Pakendi pikkus 1	8,000 cm
Pakendi kaal 1	297,000 g
Pakendi tüüp 2	S02
Ühikute arv pakendis 2	12
Pakendi kõrgus 2	15,000 cm
Pakendi laius 2	30,000 cm
Pakendi pikkus 2	40,000 cm
Pakendi kaal 2	3,906 kg
Pakendi tüüp 3	P06
Ühikute arv pakendis 3	192
Pakendi kõrgus 3	75,000 cm
Pakendi laius 3	60,000 cm
Pakendi pikkus 3	80,000 cm
Pakendi kaal 3	71,844 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	34 kg CO2 eq.
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	3 kg CO2 eq.
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	0 kg CO2 eq.
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	29 kg CO2 eq.
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	1 kg CO2 eq.
Keskkonnavalade avaldus	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Jah
Pakend ilma plastita	Jah
SCIP number	63dc4fbe-3f44-4801-881b-22a3bb8008d9
ELi RoHS-direktiiv	Nõuetele
REACH määrus	Viide sisaldab väga ohtlikke aineid, mis ületavad piirmäära
Halogeenivaba staatus	Halogeenivaba toode
PVC vaba	Jah

Use Longer

Kasutusaja pikendamine	
Remont	Ei

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	57
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	No
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	 Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

