



Abikontaktide plokk, TeSys Deca, 1NC, esikinnitus, kruviklemmid

LADN01

Peamine

Tootesari	TeSys TeSys Deca
Toote nimi	TeSys Deca
Toote või komponendi tüüp	Abikontaktide plokk
Seadme lühinimi	LADN
Tootesarja ühilduvus	TeSys Deca LC1D80/95 3P TeSys Deca LC1D80 4P TeSys Deca LC1D40008 TeSys Deca LC1D65008 TeSys F LC1F TeSys Deca LC1D115
Paigaldamise asukoht	Esiosa
Pole kontakti koostis	1 NC
Kontaktide toimimine	hetkeline
[Ue] nimitööpinge	690 V AC 25...400 Hz
[st] nimitöövool	6 A at 120 V AC-15 1,04 A at 690 V AC-15 0,55 A at 125 V DC-13 0,1 A at 600 V DC-13
[UI] Nimeline isolatsioonipinge	690 V conforming to IEC 60947-5-1 600 V conforming to UL 600 V conforming to CSA
[Ith] tavaline vaba õhu soojusvool	10 A (at 60 °C)
Standardid	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5 EN 50012 UL 60947-5-1 CSA C22.2 nr 60947-5-1 IEC 60335-1 : Punkt 30.2 IEC 60335-2-40 : Lisa JJ UL 60335-2-40 : Lisa JJ
Tootesertifikaadid	CB skeem UL CSA CCC EAC UKCA

Täiendav

Irmsi nimivõimsus	140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
Lubatud lühiajaline reiting	100 A 1 s 120 A 500 ms 140 A 100 ms

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #, LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Kaitse tüüp	GG kaitse 10 A
Mehaaniline vastupidavus	30 M tsüklit
Minimaalne lülitusvool	5 mA
Minimaalne lülituspinge	17 V
Kattumisvaba aeg	1,5 ms on pingevaba NC ja NO kontakti kattumine puudub 1,5 ms on energiseerimine NC ja NO kontakti kattumine puudub
Isolatsioonitakistus	> 10 MOhm
Liitmikud - klemmid	kruvikinnitusega klemm 1 kaabel(d) 1...4 mm ² painduv kaabliotsaga kruvikinnitusega klemm 1 kaabel(d) 1...4 mm ² painduv ilma kaabliotsata kruvikinnitusega klemm 2 kaabel(d) 1...2,5 mm ² painduv kaabliotsaga kruvikinnitusega klemm 2 kaabel(d) 1...4 mm ² painduv ilma kaabliotsata kruvikinnitusega klemm 1 kaabel(d) 1...4 mm ² jäik ilma kaabliotsata kruvikinnitusega klemm 2 kaabel(d) 1...4 mm ² jäik ilma kaabliotsata
Pingutusmoment	1,7 N.m - with screwdriver tasane Ø 6 mm 1,7 N.m - with screwdriver Philips nr 2 1,7 N.m - with screwdriver pozidriv nr 2
Kõrgus	48 mm
Laius	13 mm
Sügavus	35 mm
Toote kaal	0,02 kg
Värv	tumehall

Keskkond

Keskkonnatingimused	Tavaline keskkond
IP-kaitseaste	IP20 vastavad IEC 60529
Kaitsev ravi	TH conforming to IEC 60068
Ladustamiseks lubatud ümbriseva õhu temperatuur	−60...80 °C
Tööks lubatud ümbritseva õhu temperatuur	−5...60 °C
Töökõrgus	3000 m

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	2,700 cm
Pakendi laius 1	4,200 cm
Pakendi pikkus 1	5,000 cm
Pakendi kaal 1	19,000 g
Pakendi tüüp 2	S01
Ühikute arv pakendis 2	84
Pakendi kõrgus 2	15,000 cm
Pakendi laius 2	15,000 cm
Pakendi pikkus 2	40,000 cm
Pakendi kaal 2	1,778 kg

Lepinguline garantii

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	3 kg CO2 eq.
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	0.2 kg CO2 eq.
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	0 kg CO2 eq.
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	0 kg CO2 eq.
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	3 kg CO2 eq.
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	0.1 kg CO2 eq.
Keskkonnavalade avaldus	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Jah
Pakend ilma plastita	Jah
ELi RoHS-direktiiv	Nõuetele
REACH määrus	Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära

Use Longer

Kasutusaja pikendamine	
Remont	Ei

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	39
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	No
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	 Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.