



Rikkusvoolukaitseüliti ülekoormuskaitsega (RCBO), Acti9 DPN Vigi K, 1P+N, 16A, B- karakteristik, 6000A, A-tüüp, 30mA

A9D23616

Peamine

Tootesari	Acti9
Toote nimi	Acti9 DPN Vigi K
Toote või komponendi tüüp	Ülevoolukaitsega rikkevoolukaitse (RCBO)
Seadme lühinimi	DPN Vigi K
Seadme kasutusala	Levitamine
Jõukontaktide arv	1P + N
Kaitstud postide arv	1
Neutraali asukoht	Vasakule
[In] nimivool	16 A
Võrgutüüp	AC
Võrgusagedus	50 Hz
Reisiblokkide tehnoloogia	Termomagnetiline
Kõvera kood	B
Maanduslekke tundlikkus	30 mA
Kvaliteedimärgised	VDE

Täiendav

Seadme asukoht süsteemis	Väljamineja
[Ue] nimitööpinge	220...240 V AC 50 Hz
Magnetilise väljalülitamise piir	3...5 x In
Jääkvoolu väljalülitamise tehnoloogia	Pingest sõltumatu
Maalekkekaitse aja viivitus	Hetkeline
Maavoolukaitseklass	Tüüp A
Katkestusvõime	6000 A Icn juures 220...240 V AC 50 Hz vastavad EN/IEC 61009-2-1
[Ics] hinnatud teenuse katkestusvõime	6000 A 100 % x Icn at 220...240 V AC 50 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1
Nimetatud purunemis- ja tootmisvõimsus	Idm 4500 A juures 220...240 V AC 50 Hz vastavad EN/IEC 61009-2-1
Piiranguklass	3 vastavad EN/IEC 61009-2-1
[Ui] nimiisolatsioonipinge	400 V AC 50 Hz
[Uimp] nimiimpulssitaluvuspinge	4 kV
Kontakti asendi indikaator	Jah
juhtimistüüp	Lüliti

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Kohalik signalisatsioon	SISSE, VÄLJAS, rikkereis
Paigaldusviis	Klambriga
Paigaldustugi	DIN liist
Ühenduse samm	9 mm faasi ja nulli vahel
9 mm sammud	4
Kõrgus	81 mm
Laius	36 mm
Sügavus	72 mm
Toote kaal	125 g
Värv	valge (RAL 9003)
Mehaaniline vastupidavus	20000 tsüklid
Elektriline vastupidavus	20000 tsüklid
Ühendused - klemmid	tunneli tüüpi terminal faas 1...25 mm² jäik tunneli tüüpi terminal neutraalne 1...16 mm² jäik tunneli tüüpi terminal faas 1...16 mm² painduv tunneli tüüpi terminal neutraalne 1...10 mm² painduv
Traadi eemaldamise pikkus	15 mm jaoks ülemine või alumine ühendus
Pingutusmoment	2 N.m ülemine või alumine
Maanduslekke kaitse	Integreeritud

Keskkond

Standardid	EN/IEC 61009-2-1
IP kaitseaste	IP20 vastavad IEC 60529 IP40 (modulaarne korpus) vastavad IEC 60529
Saasteaste	3
Liigpinge kategooria	III vastavad IEC 60364
Elektromagnetiline ühilduvus	8/20 µs impulsi taluvus , 250 A vastavad EN/IEC 61009-2-1
Suhteline õhuniiskus	95 % juures 55 °C
Tööks lubatud ümbritseva õhu temperatuur	−25...40 °C
Ladustamiseks lubatud ümbriseva õhu temperatuur	−30...70 °C

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	4,000 cm
Pakendi laius 1	8,500 cm
Pakendi pikkus 1	10,000 cm
Pakendi kaal 1	230,000 g
Pakendi tüüp 2	S03
Ühikute arv pakendis 2	54
Pakendi kõrgus 2	30,000 cm
Pakendi laius 2	30,000 cm
Pakendi pikkus 2	40,000 cm

Pakendi kaal 2	12,831 kg
----------------	-----------

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

 Ökoloogiline jalajälg	
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	19 kg CO2 eq.
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	1 kg CO2 eq.
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	0 kg CO2 eq.
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	17 kg CO2 eq.
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	0.5 kg CO2 eq.
Keskkonnavalade avaldus	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

 Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Pakend ilma plastita	Jah
SCIP number	42d9fa7e-1604-4ebd-8742-78b281843dbb
ELi RoHS-direktiiv	Ühildub Eranditega
REACH määrus	Viide sisaldab väga ohtlikke aineid, mis ületavad piirmäära
Halogeenivaba staatus	Halogeenivabade plastosadega toode
PVC vaba	Jah
Silikoonivaba	Ei

Use Longer

 Kasutusaja pikendamine	
Remont	Ei

Use Again

 Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	50
Ringlusprofiil	Kasutuselt kõrvaldamise teave
Tagasivõtmine	Jah
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	 Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.

