



ABS-karp IP66 IK07 RAL7035 sisemine H325W275D160 välimine H341W291D168 läbipaistmatu kate H60

NSYTBS342916H

Peamine

Tootesari	PanelSeT
Seadme kasutusala	Mitmeotstarbeline
Kategooria	Tööstuslik kast
Kõrgus	341 mm
Laius	291 mm
Sügavus	168 mm
Sisemine kõrgus	325 mm
Sisemine laius	275 mm
Sisemine sügavus	160 mm
Korpuse paigaldus	Seinale paigaldatav
Seadme koostis	1 kere 1 kaas 4 katte kruvi
Kere tüüp	Üks tükki vormitud
Eesmise katte tüüp	Kõrge tavaline kate
Katte kinnitamine	Plastkruvid
Luku tüüp	kinnituskruvi tasane väljaspool suletud ala
Eemaldatavad osad	Kaas kinnituskruvide abil

Täiendav

Materjal	ABS 45% postindustriaalsest taaskasutatud sisust
Värv	hall (RAL 7035)
Standardid	IEC 62208
Tootesertifikaadid	TÜV
Elektriisolatsiooni klass	II klass
IP-kaitseaste	IP66 vastavad NEMA 4.4X
IK kaitseaste	IK07 vastavad IEC 62262
Hõõgtraadi takistus	650 °C vastavad IEC 60695-2-11
Ladustamiseks lubatud ümbriseva õhu temperatuur	−15...40 °C
Töötemperatuur	−25...60 °C
Netokaal	1,66 kg

Pakendi suurused

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	18,500 cm
Pakendi laius 1	30,000 cm
Pakendi pikkus 1	36,000 cm
Pakendi kaal 1	1,630 kg
Pakendi tüüp 2	CAR
Ühikute arv pakendis 2	3
Pakendi kõrgus 2	40,000 cm
Pakendi laius 2	40,000 cm
Pakendi pikkus 2	60,000 cm
Pakendi kaal 2	4,890 kg
Pakendi tüüp 3	P12
Ühikute arv pakendis 3	36
Pakendi kõrgus 3	135,000 cm
Pakendi laius 3	80,000 cm
Pakendi pikkus 3	120,000 cm
Pakendi kaal 3	71,000 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	16 kg CO2 eq.
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	7 kg CO2 eq.
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	4 kg CO2 eq.
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	0.5 kg CO2 eq.
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	4 kg CO2 eq.
Keskkonnavalade avaldus	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Taaskasutatud plastisisalduse keskmine protsent	45 %
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Pakend ilma plastita	Ei
ELi RoHS-direktiiv	Nõuetele
REACH määrus	Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära
PVC vaba	Jah
Silikoonivaba	Jah

Use Longer

Kasutusaja pikendamine	
Remont	Ei

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	1
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagsivõtmise	Jah

Image of product / Alternate images

Alternative

