



Kinnitusplaat tsingitud terasest, paksus 1,5 mm Karbidele H325W275 mm

NSYAMP3429TB

Peamine

Tootesari	PanelSeT
Tarviku / eraldi osa kategooria	Paigaldustarvik
Toote või komponendi tüüp	Paigaldusplaat
Seadme kasutusala	Mitmeotstarbeline
Korpuse nimimõõtmed	-
Paigaldamise asukoht	Tagumised trukid
Paigaldusplaadi kirjeldus	Tavaline
Tootesarja ühilduvus	PanelSeT TBS TBS PanelSeT TBP PanelSeT TBP
Seadme koostis	1 paigaldusplaat
Materjal	tsingitud teras

Täiendav

Kinnitusviis	kruvidega - kruvi tüüp M4 isekeermestav - tagumiste naastude peal asukoht
Kõrgus	nominaalne : 341 mm päris : 265 mm
Laius	päris : 315 mm nominaalne : 291 mm
Paksus	1,5 mm
Netokaal	0,34 kg

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	0,200 cm
Pakendi laius 1	26,500 cm
Pakendi pikkus 1	31,500 cm
Pakendi kaal 1	999,000 g
Pakendi tüüp 2	CAR
Ühikute arv pakendis 2	10
Pakendi kõrgus 2	4,000 cm
Pakendi laius 2	28,400 cm
Pakendi pikkus 2	33,500 cm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #,LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Pakendi kaal 2	9,990 kg
Pakendi tüüp 3	PAM
Ühikute arv pakendis 3	480
Pakendi kõrgus 3	34,000 cm
Pakendi laius 3	100,000 cm
Pakendi pikkus 3	120,000 cm
Pakendi kaal 3	487,000 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus >](#)

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >](#)



Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	10 kg CO2 eq.
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	5 kg CO2 eq.
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	2 kg CO2 eq.
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	0 kg CO2 eq.
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	3 kg CO2 eq.
Keskkonnavalend	Toote keskkonnaprofiil

Use Better



Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Pakend ilma plastita	Ei
ELi RoHS-direktiiv	Nõuetele
REACH määrus	Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära
PVC vaba	Jah
Silikoonivaba	Jah

Use Again



Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	98
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	Jah