

Tehniline andmeleht

Mini-karbikpost, tüüp ISSRHSM45

Artiklinumber: 6290054



ISS-karbikpost alumiiniumist, 45 mm süsteemiavaga.

Sammas koosneb alljärgnevast:


1 ühekäiguline sammas koos seisujalaga

Üldpikkus: 675 mm

1 ülaosa alumiinium

Pikkus: 675 mm

Installatsioonisamba ISS disain baseerub äärmiselt saledal ümaral alumiiniumprofiilil, mis näitab esiküljel Rapid 45-seeria seadmepaigalduskanali siledat ülaosa. 45 mm süsteemiava sobib üksnes Modul 45®-seadmete kinnitamiseks. Paigaldusraam on teoreetiliselt 14 Modul 45®-seadme jaoks piisav. Modul 45connect® või suurema ruumivajadusega kaabelduse korral max paigaldatavate seadmete arv väheneb. Valikuliselt on võimalik paigaldada eraldussein tüübiga 2371/40 (6023096).



Alu	Alumiinium
P	pulberkattega

Põhiandmed

Artiklinumber	6290054
Tüüp	ISSRHSM45SW
Nimetus 1	Karbikpost
Nimetus 2	põrand
Tooja	OBO
Mõõde	675x70x60
Värv	sügavmust; RAL 9005
Materjal	Alumiinium
Pinnakate	pulberkattega
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	135 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	14,6856 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Mini-karbikpost, tüüp ISSRHSM45

Artiklinumber: 6290054



Mõõtmed



Pikkus	675 mm
Laius	70 mm
Kõrgus	59,5 mm

Tehnilised andmed

Kasutatavate Kaante arv	1
Sektsioonide arv	1 St.
Mudel	Ühepoolne
Kinnitusviis	Seisujalg
Põrandale monteerimine	jah
lae montaaž	ei
Läbiv profiil	jah
halogeenita	jah
Kaablisestus	all
Kaane laius	45 mm
Oleneb kohast	ei
ROHS vastavus	jah
Posti kuju	ümar
Min postikõrgus	675 mm
Reguleeritav	ei
Kaabeldatud	ei