Toote infoleht

Tehnilised andmed



iCT 25A 4NC 220...240V 50Hz contactor

A9C20837

Main

range of product	Acti9
Toote nimi	Acti9 iCT
Toote või komponendi tüüp	Kontaktor
Seadme lühinimi	iKT
Seadme kasutusala	Mootoriküte-valgustus
Poles	4P
[st] nimitöövool	25 A AC-7A 8,5 A AC-7B
Pole kontakti koostis	4 NC
Võrgutüüp	AC
juhtimistüüp	Kaugjuhtimispult
[Uc] juhtahela pinge	220...240 V AC 50 Hz

Täiendav

Võrgusagedus	50 Hz
[Ue] nimitööpinge	400 V AC 50 Hz
Maksimaalne võimsus	1,6 W juures 400 V AC
[Ui] nimiisolatsioonipinge	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nimiimpulssitaluvuspinge	4 kV
Juhtsignaali tüüp	Hooldatud
Lülitussagedus	100 lülitusoperatsiooni päevas
Kohalik signalisatsioon	Tegevuse indikaator
energiatarve VA-des	4,6 VA
Sisendvõimsus VA-s	34 VA
Ühilduvad seadmed	Klambriga
Paigaldamise tugi	35 mm sümmeetriline DIN-liist
9 mm sammud	4
Kõrgus	81 mm
Laius	36 mm
Sügavus	60 mm
Värv	valge
Mehaaniline vastupidavus	1000000 tsüklid

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Elektriline vastupidavus	100000 tsüklid IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 30000 tsüklid IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B 30000 tsüklid IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
Ühendused - klemmid	juhtimisahel : tunneli tüüpi terminalid 2 kaabel(d) 1,5 mm² jäik toiteahel : tunneli tüüpi terminalid 1 kaabel(d) 1…4 mm² painduv toiteahel : tunneli tüüpi terminalid 1 kaabel(d) 1,5…6 mm² jäik juhtimisahel : tunneli tüüpi terminalid 1 kaabel(d) 1,5…2,5 mm² jäik juhtimisahel : tunneli tüüpi terminalid 2 kaabel(d) 1,5…2,5 mm² painduv
Pingutusmoment	juhtimisahel : 0,8 N.m toiteahel : 0,8 N.m
Toote ühilduvus	IACTs IATEt IACTc IACTp
Ühilduvuskood	IKT
Turusegment	Elamud Väikesed ärihooned

Keskkond

Standardid	IEC/EN 61095
Müratase	30 dB
IP kaitseaste	IP20
Reostuse tase	2
Tropikaliseerumine	2 vastavad EN 60947-4-1 2 vastavad EN 61095 2 vastavad IEC 1095
Suhteline õhuniiskus	95 % juures 55 °C
Töökõrgus	2000 m
Ümbritseva õhu temperatuur tööks	−5…60 °C
Ladustamise õhutemperatuur	−40…70 °C

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	4,200 cm
Pakendi laius 1	11,200 cm
Pakendi pikkus 1	12,200 cm
Pakendi kaal 1	236,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	6
Pakendi kõrgus 2	11,500 cm
Pakendi laius 2	12,500 cm
Pakendi pikkus 2	25,000 cm
Pakendi kaal 2	1,499 kg
Pakendi tüüp 3	S03
Ühikute arv pakendis 3	36
Pakendi kõrgus 3	30,000 cm

Pakendi laius 3	30,000 cm
Pakendi pikkus 3	40,000 cm
Pakendi kaal 3	8,922 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	**9 kg CO2 eq.**
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	**1 kg CO2 eq.**
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	**8 kg CO2 eq.**
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Keskkonnaalane avaldus	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Ei**
Pakend ilma plastita	**Ei**
SCIP number	**6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771**
ELi RoHS-direktiiv	Nõuetele
REACh määrus	Viide sisaldab väga ohtlikke aineid, mis ületavad piirmäära
OECD PFASi määrus	Üksus sisaldab PFAS-kemikaale
Laevade ringlussevõtu direktiiv	Nõuetele vastav
POP direktiiv	POP- pole
Halogeenivaba staatus	**Toode sisaldab halogeene üle läviväärtuste**
PVC vaba	**Jah**
Silikoonivaba	**Jah**

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	**65**
Ringlusprofiil	**Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad**
Tagasivõtmine	**Jah**
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	**Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.**